

Configuraciones productos: QL70
QL70: Ø1157mm - neutral white - Opal - DALI



QL70: Ø1157mm - neutral white - Opal - DALI

Luminaria circular para instalación de superficie con posibilidad de instalación empotrable y de suspensión mediante el accesorio a pedir por separado. Emisión directa para utilizar lámparas LED neutral white 4000K . El cuerpo óptico está compuesto por un marco de aluminio extruido pintado, un apantallamiento difusor de metacrilato satinado para emisión de luz general y un fondo de cierre posterior de chapa. El controlador está situado en la parte superior del producto

De superficie. Empotrable o en suspensión mediante accesorio a pedir por separado

Blanco (01) | Negro (04)

20

a la pared en el techo

Los cables eléctricos utilizados se han realizado en material libre de halógenos. (cables que no contienen materiales halógenos y que en caso de incendio no emiten gases tóxicos ni gases corrosivos y emiten una baja cantidad de humos opacos).

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Im de sistema:	22561	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	167.6	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	29300	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	156	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	134.6	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Control:	DALI-2
CRI (mínimo):	80		

Imax=7840 cd
CIE
 nL 0.77
 47-78-95-100-77
 UGR 23.6-23.0
DIN
 A.41
UTE
 0.77E+0.00T
 F"1=468
 F"1+F"2=782
 F"1+F"2+F"3=953