

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2025

**Configurazione di prodotto: QV61.01+MY24.24**

QV61.01: Proiettore Robin Ø62 per binario a bassa tensione 48V - DALI - 20.7W 1386lm - 3000K - CRI 90 - Bianco

MY24.24: Rifrattore per distribuzione ellittica - media - Trasparente incolore

**Codice prodotto**

QV61.01: Proiettore Robin Ø62 per binario a bassa tensione 48V - DALI - 20.7W 1386lm - 3000K - CRI 90 - Bianco

**Descrizione tecnica**

Proiettore orientabile miniaturizzato completo di adattatore per installazione su binario a bassa tensione 48V. Realizzato in alluminio pressofuso con sistema di dissipazione passiva. L'adattatore in materiale termoplastico include il circuito driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI power line. La tecnologia integrata «power line» permette di regolare indipendentemente ogni proiettore inserito sul binario. Gli snodi del proiettore permettono la rotazione di 360° e l'inclinazione di 160° con possibilità di installazione del proiettore su binario 48V sia in posizione "up" che in posizione "down". Il gruppo ottico in posizione arretrata garantisce un elevato comfort visivo. Lente ad alta definizione in materiale termoplastico con possibilità di impiego di accessori aggiuntivi garantisce altri effetti luminosi. Sistema rapido di connessione elettrica e meccanica dell'adattatore sul binario senza bisogno di utensili. Dispositivo di aggancio al binario 48V dotato di doppio blocco meccanico di sicurezza anti caduta.

**Installazione**

Fissaggio meccanico con adattatore su binario 48V senza bisogno di utensili

**Colore**

Bianco (01)


**Peso (Kg)**

0.75

**Cablaggio**

Driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI power line - connessione diretta sul binario 48V. Unità di alimentazione del binario da ordinare separatamente.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Codice accessorio**

MY24.24: Rifrattore per distribuzione ellittica - media - Trasparente incolore

**Descrizione tecnica**

Accessorio in vetro millerighe - permette di modificare la diffusione luminosa ottenendo una distribuzione ellittica.

**Installazione**

Ad appoggio: rimuovere il vetro di protezione dell'incasso e sostituire con lo schermo accessorio.

**Colore**

Trasparente Incolore (24)

**Peso (Kg)**

0.02

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	1062	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sistema:	20.7	Voltaggio [Vin]:	48
Im di sorgente:	1800	Codice lampada:	LED
W di sorgente:	19	Numero di lampade per vano ottico:	1
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	51.3	Codice ZVEI:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di vani ottici:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	59	% minima di dimmerazione:	5
Angolo di apertura [°]:	50° / 18°	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
CRI (minimo):	90	Modalità di dimmerazione:	CCR
Temperatura colore [K]:	3000	Control:	DALI
MacAdam Step:	2		

Polare

