


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

**Configurazione di prodotto: QV87.83**

QV87: Ø 163 mm - warm white - DALI

**Codice prodotto**

QV87: Ø 163 mm - warm white - DALI

**Descrizione tecnica**

Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore termoplastico prismaticizzato completo di recuperatore di flusso. Dissipatore realizzato in alluminio pressofuso verniciato grigio. Prodotto completo di LED in tonalità di colore warm white (3000K). Emissione luminosa luce generale.

**Installazione**

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 25 mm.

**Colore**  
Nero Trasparente (83)**Peso (Kg)**  
0.76**Montaggio**  
a soffitto**Cablaggio**  
prodotto completo di componentistica DALI**Note**

Versioni TPa disponibili su richiesta, contattare iGuzzini per maggiori informazioni

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	2856.0	Indice di resa cromatica:	80
W di sistema:	24.4	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	3400	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	21	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	117.05	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0.0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	84	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	56°	Control:	DALI-2