

Última actualización de la información: Abril 2025

**Configuraciones productos: QW28.F6**

QW28: Ø 225 mm - neutral white - DALI - UGR&lt;19

**Código producto**

QW28: Ø 225 mm - neutral white - DALI - UGR&lt;19

**Descripción**

Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector termoplástico prismatizado con recuperador de flujo y apantallamiento antideslumbramiento en el centro de la óptica. El apantallamiento antideslumbramiento en material termoplástico y metalizado con vapores de aluminio al vacío con capa de protección antirrayado. Disipador de aluminio fundido a presión pintado en gris. Luminaria equipada con led en tono de color neutral white (4000K). Emisión luminosa UGR<19 L<3000 cd/m2 ideal para espacios donde hay videoterminales.

**Instalación**

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 25 mm.

**Colores**

Blanco/transparente/cromo (F6)

**Peso (Kg)**


1.15

**Montaje**

en el techo

**Equipo**

Luminaria equipada con componentes DALI



Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20



IP54

En la parte visible del producto una vez instalado

**Datos técnicos**

Im de sistema: 4515.0

W de sistema: 35.3

Im de la fuente: 5250

W de la fuente: 32

Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): 127.9

Im en modo emergencia: -

Flujo total de emisión en un 0.0

ángulo de 90° o superior

[Lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.) 86

[%]:

Ángulo de apertura del haz de luz [°]: 66°

CRI: 80

Temperatura de color [K]: 4000

MacAdam Step: 2

Life time (vida útil) LED 1: &gt; 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)

Código de lámpara: LED

Número de lámparas por grupo óptico: 1

Código ZVEI: LED

Número de grupos ópticos: 1

Control: DALI-2