


Última actualización de la información: Mayo 2025



Código producto

QY80: Raíl Superrail de 48V (16A) UP/DOWN suspensión - L 3000

Descripción

Nuevo raíl de baja tensión 48 V Superrail para aplicaciones en suspensión. Preparado para alojamiento de los elementos luminosos con adaptador de 48 V (para algunos elementos luminosos es necesario solicitar por separado un nuevo adaptador). Permite la iluminación UP y DOWN. El circuito integrado, del convertidor DALI, diseñado para interactuar con el controlador CC/CC incluso en los adaptadores de los SPOT, permite programar individualmente las luminarias del raíl. Para obtener filas continuas existen juntas rectas y angulares con código independiente. Sistema de instalación de accesorios con código independiente. Está disponible un revestimiento de cierre con montaje a ras de la apertura del raíl.

Instalación

En techo, en suspensión.

Colores

Blanco (01) | Negro (04)

Peso (Kg)

4.11

Montaje

suspendido del techo

Equipo

El convertidor DALI, preparado para la instalación remota, está disponible con código independiente. Para más información sobre las cargas máximas y las modalidades de cableado, consultar la hoja de instrucciones.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	-	Eficiencia luminosa (lm/W, 0
W de sistema:	-	valor del sistema):
Im de la fuente:	-	Im en modo emergencia: -
W de la fuente:	-	Número de grupos ópticos: 0