

Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

#### Configuration du produit: R549.83+QX52.01

R549.83: iN60 Space - Module LED - L 1192 - émission UP (40 %) DOWN (60 %) - Éclairage général - neutral - IRC 90 - DALI - Transparent / Noir

QX52.01: iN60 MMO - Module Up et Down - Minimal - L= 1192 - 4000K - CRI 90 - Blanc



#### Référence produit

R549.83: iN60 Space - Module LED - L 1192 - émission UP (40 %) DOWN (60 %) - Éclairage général - neutral - IRC 90 - DALI - Transparent / Noir **Attention ! Code abandonné**

#### Description technique

Module LED conçu pour logement dans les profils prévus à cet effet du système iN60 - distribution lumineuse Up (40 %) / Down (60 %) - composé d'un raster émetteur, d'un dispositif source et des composants de fonctionnement. Version pour émission éclairage général. UP : écran diffuseur profilé en PC translucide. DOWN : émission à haute efficacité avec raster en matière thermoplastique texturée translucide, réalisé avec système catadioptrique (optique brevetée Opti Beam Diamond) - sans traitements de galvanisation - avec revêtement en PP finition brillante et écran diffuseur supplémentaire. Le système optique génère ainsi une émission de lumière extrêmement élégante et professionnelle. Driver gradable DALI intégré.

#### Installation

Mise en place du module sur les logements avec système mécanique « easy-push » (ressorts à déclic en acier).

#### Coloris

Noir Transparent (83)

#### Poids (Kg)

0.93

#### Câblage

Branchement avec borniers à raccord rapide en entrée. Module LED avec alimentation DALI intégrée. Les câbles électriques sont en matériau sans halogène.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



#### Référence produit

QX52.01: iN60 MMO - Module Up et Down - Minimal - L= 1192 - 4000K - CRI 90 - Blanc **Attention ! Code abandonné**

#### Description technique

Le profil L=1192 mm est en aluminium extrudé. Il s'agit là de la version Minimal pour émission up (4000K et IRC90) et down. Le produit peut être utilisé pour des applications en suspension, aussi bien en version stand alone qu'en lignes continues.

#### Installation

À appliquer en suspension à l'aide d'accessoires à commander séparément. Les modules doivent être complétés d'embouts de fermeture et de rasters avec LED à commander séparément.

#### Coloris

Blanc (01)


#### Poids (Kg)

2

#### Montage

encastré au plafond|applique murale|suspensu

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



#### Données techniques

Im du système:	5328	Température de couleur [K]:	4000
W du système:	45.5	MacAdam Step:	3
Im source:	7400	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	41	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	117.1	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	1879	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	72	Control:	DALI-2
IRC (minimum):	90		

Polaire

