


Última actualización de la información: Marzo 2025

**Configuraciones productos: R710.01**

R710.01: Ø59 Tech - DALI - Flood Beam - Blanco

**Código producto**

R710.01: Ø59 Tech - DALI - Flood Beam - Blanco

**Descripción**

Cuerpo de iluminación cilíndrico para aplicaciones de techo o suspensión. Sistema emisor de óptica fija con reflector de alta definición en material termoplástico metalizado. La posición retraída del led reduce al mínimo el deslumbramiento y permite obtener un elevado confort luminoso. Cilindro estructural de aluminio extruido pintado - anillo interno de material termoplástico disponible en varios acabados pintados o metalizados. Cristal de protección. Utilizando los kits accesorios específicos es posible realizar instalaciones en techo o suspensión, con intervenciones mínimas y facilitadas por un práctico sistema de bayoneta. Controlador regulable DALI integrado en la luminaria.

**Instalación**

De superficie o suspensión - utilizar los kits específicos de montaje disponibles con código independiente.

**Colores**

Blanco (01)

**Peso (Kg)**

0.47

**Montaje**

en el techo|suspensionado del techo

**Equipo**

El cuerpo de iluminación incorpora clema de conexión interna para la conexión a la línea o al cable de suspensión.

**Notas**

Amplia gama de accesorios decorativos y difusores.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**

Im de sistema:	939	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	12.3	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	1220	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	11	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	76.4	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	44°	Control:	DALI-2
CRI (mínimo):	90		


**Polar**

Imax=2034 cd		CIE		Lux			
90°	180°	nL 0.77	100-100-100-100-77	h	d	Em	E <sub>max</sub>
		UGR <10-10	DIN	2	1.6	404	509
		A.61	UTE	4	3.2	101	127
		0.77A+0.00T	F*1=997	6	4.8	45	57
		F*1+F*2=999	F*1+F*2+F*3=1000	8	6.4	25	32
		CIBSE	LG3 L<1500 cd/m² at 65°				
		UGR<10   L<1500 cd/mq @ 65°					
α=44°							

# Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	70	66	63	62	65	63	63	60	78
1.0	73	69	67	65	69	67	66	64	83
1.5	76	74	72	70	73	71	70	68	89
2.0	78	77	75	74	76	74	74	72	93
2.5	80	79	78	77	78	77	76	74	96
3.0	81	80	79	79	79	78	77	75	98
4.0	82	81	81	80	80	79	78	76	99
5.0	82	82	81	81	81	80	79	77	100

## Curva límite de luminancia



## Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 1220 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceil/cav walls work pl. Room dim x y		0.70 0.50 0.20	0.70 0.30 0.20	0.50 0.50 0.20	0.50 0.30 0.20	0.30 0.30 0.20	0.70 0.50 0.20	0.70 0.30 0.20	0.50 0.50 0.20	0.50 0.30 0.20	0.30 0.30 0.20
viewed crosswise						viewed endwise					
2H	2H	7.9	8.4	8.1	8.7	8.9	7.9	8.4	8.1	8.7	8.9
	3H	7.8	8.3	8.1	8.5	8.8	7.7	8.3	8.1	8.5	8.8
	4H	7.7	8.2	8.0	8.4	8.7	7.7	8.2	8.0	8.4	8.7
	6H	7.6	8.0	8.0	8.4	8.7	7.6	8.0	7.9	8.3	8.7
	8H	7.6	8.0	7.9	8.3	8.7	7.6	8.0	7.9	8.3	8.6
	12H	7.5	7.9	7.9	8.3	8.6	7.5	7.9	7.9	8.3	8.6
4H	2H	7.7	8.2	8.0	8.4	8.7	7.7	8.2	8.0	8.4	8.7
	3H	7.5	7.9	7.9	8.3	8.6	7.5	7.9	7.9	8.3	8.6
	4H	7.5	7.8	7.9	8.2	8.6	7.5	7.8	7.9	8.2	8.6
	6H	7.4	7.7	7.8	8.1	8.5	7.4	7.7	7.8	8.1	8.5
	8H	7.3	7.6	7.8	8.0	8.5	7.3	7.6	7.8	8.0	8.5
	12H	7.3	7.5	7.7	8.0	8.4	7.3	7.5	7.7	8.0	8.4
8H	4H	7.3	7.6	7.8	8.0	8.5	7.3	7.6	7.8	8.0	8.5
	6H	7.2	7.5	7.7	7.9	8.4	7.2	7.5	7.7	7.9	8.4
	8H	7.2	7.4	7.7	7.9	8.3	7.2	7.4	7.7	7.9	8.3
	12H	7.1	7.3	7.6	7.8	8.3	7.1	7.3	7.6	7.8	8.3
12H	4H	7.3	7.5	7.7	8.0	8.4	7.3	7.5	7.7	8.0	8.4
	6H	7.2	7.4	7.7	7.8	8.3	7.2	7.4	7.7	7.9	8.3
	8H	7.1	7.3	7.6	7.8	8.3	7.1	7.3	7.6	7.8	8.3
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	6.5 / -13.0					6.5 / -13.0				
	1.5H	9.4 / -13.8					9.4 / -13.8				
	2.0H	11.4 / -14.9					11.4 / -14.9				