

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2025

Configurazione di prodotto: RA05.43

RA05.43: Incasso rotondo fisso - LED - medium - 17W 1834.3lm - 3000K - CRI 90 - Nero/Nero

**Codice prodotto**

RA05.43: Incasso rotondo fisso - LED - medium - 17W 1834.3lm - 3000K - CRI 90 - Nero/Nero

Descrizione tecnica

Incasso rotondo con cornice di battuta. Versione Fissa. Posizione arretrata del LED per minimizzare l'abbagliamento. Il corpo principale in alluminio pressofuso include una superficie radiante che garantisce un'ottimale dissipazione del calore. Riflettore ad alta definizione in materiale termoplastico metallizzato - ottica medium. Struttura con cornice esterna di battuta in alluminio pressofuso, rifinita con finitura unica bianca. Anello interno in materiale termoplastico disponibile in diverse finiture verniciate o metallizzate. Vetro di protezione incluso. L'assemblaggio semplice e veloce non richiede utensili. LED 3000K ad elevato indice di resa cromatica. L'unità di alimentazione è disponibile con codifica separata.

Installazione

Ad incasso sul controsoffitto tramite molle in filo di acciaio anti-caduta - spessore minimo del controsoffitto 1 mm - foro di preparazione Ø 96 mm

Colore

Nero/Nero (43)

Peso (Kg)

0.37

Montaggio

incasso a parete|incasso a soffitto

Cablaggio

Alimentatori a corrente costante disponibili con codifica separata: ON-OFF / dimmerabile 1-10V / dimmerabile DALI / dimmerabile a taglio di fase - l'incasso è fornito con cavo e connettore rapido da collegare al connettore in dotazione sull'alimentatore.

Note

Disponibile un'ampia gamma di accessori decorativi e diffusori

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

IP44

Sul prodotto visibile
dopo l'installazione

**Dati tecnici**

Im di sistema: 1834

W di sistema: 17

Im di sorgente: 2210

W di sorgente: 17

Efficienza luminosa (lm/W, 107.9

dati di sistema):

Im in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90° 0

o superiore [Lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.) 83

[%]:

Angolo di apertura [°]: 17°

CRI (minimo): 90

Temperatura colore [K]: 3000

MacAdam Step: 2

Life Time LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)


Codice lampada: LED

Numero di lampade per vano ottico: 1

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 1

Corrente LED [mA]: 500

Polare

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	75	71	68	66	70	68	67	65	78
1.0	78	75	72	70	74	71	71	68	82
1.5	82	79	77	76	78	77	76	73	88
2.0	85	83	81	80	81	80	79	77	93
2.5	86	85	84	83	83	82	82	79	96
3.0	87	86	85	84	85	84	83	81	98
4.0	88	87	87	86	86	86	84	82	99
5.0	89	88	88	87	87	86	85	83	100

Curva limite di luminanza




Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 2210 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:											
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	0.1	0.2	0.5	0.5	0.9	0.1	0.2	0.5	0.5	0.9
	3H	0.3	0.3	0.7	0.2	0.6	0.1	0.7	0.4	0.0	0.3
	4H	0.3	0.6	0.7	0.0	0.3	0.1	0.4	0.4	0.7	0.1
	6H	0.3	0.3	0.7	0.7	0.0	0.0	0.1	0.4	0.4	0.8
	8H	0.2	0.3	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.7
	12H	0.2	0.2	0.6	0.6	0.0	0.9	0.0	0.3	0.3	0.7
4H	2H	0.1	0.4	0.4	0.7	0.1	0.3	0.6	0.7	0.0	0.3
	3H	0.3	0.4	0.7	0.8	0.1	0.3	0.4	0.8	0.8	0.1
	4H	0.3	0.4	0.7	0.8	0.2	0.3	0.4	0.7	0.8	0.2
	6H	0.0	0.7	0.5	0.2	0.6	0.0	0.7	0.5	0.1	0.6
	8H	0.9	0.8	0.4	0.3	0.8	0.9	0.8	0.4	0.2	0.7
	12H	0.8	0.8	0.3	0.2	0.8	0.8	0.7	0.3	0.2	0.7
8H	4H	0.9	0.8	0.4	0.2	0.7	0.9	0.8	0.4	0.3	0.8
	6H	0.9	0.6	0.4	0.1	0.6	0.9	0.6	0.4	0.1	0.6
	8H	0.9	0.4	0.4	0.9	0.5	0.9	0.4	0.4	0.9	0.5
	12H	0.0	0.0	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.0
12H	4H	0.8	0.7	0.3	0.2	0.7	0.8	0.8	0.3	0.2	0.8
	6H	0.8	0.4	0.4	0.9	0.4	0.8	0.4	0.4	0.9	0.4
	8H	0.0	0.0	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.0
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H 4.5 / -3.9					4.5 / -3.9				
		1.5H 7.2 / -4.3					7.2 / -4.3				
		2.0H 9.1 / -4.4					9.1 / -4.4				