


Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

#### Configuration du produit: RA30.41+MY46.24

RA30.41: Appareil encastrable rond orientable (basculant) - LED - Flood - 17W 1851.2lm - 2700K - CRI 90 - Blanc/Or  
MY46.24: Filtre "Soft Lens" - Transparent incolore



#### Référence produit

RA30.41: Appareil encastrable rond orientable (basculant) - LED - Flood - 17W 1851.2lm - 2700K - CRI 90 - Blanc/Or

#### Description technique

Appareil encastrable rond avec collerette de butée. Version orientable à mouvement basculant de max. 30°. Le corps principal orientable en aluminium moulé sous pression présente une surface radiante qui garantit une excellente dissipation de la chaleur. Réflecteur à haute définition en matière thermoplastique métallisée - optique flood. Structure à collerette extérieure de butée en aluminium moulé sous pression, finition unique blanche. Pièces de rotation en acier. Anneau à l'intérieur du corps orientable en matière thermoplastique, disponible en différentes finitions, peintes ou métallisées. Verre de protection compris L'assemblage simple et rapide ne nécessite pas d'outils. LED 2700K à indice de rendu des couleurs élevé. L'unité d'alimentation est disponible sous référence séparée.

#### Installation

A encastrer sur le faux-plafond à l'aide de ressorts en fil d'acier antichute - épaisseur minimale du faux-plafond 1 mm - perçage de préparation Ø 96 mm.

#### Coloris

Blanc/Or (41)\*

#### Poids (Kg)

0.38

\* Couleurs sur demande

#### Montage

encastré mural|encastré au plafond

#### Câblage

Ballasts à courant constant disponibles sous référence séparée : ON-OFF / gradable 1-10V / gradable DALI / gradable à coupure de phase - l'appareil est fourni avec un câble à connecteur rapide à brancher au connecteur fourni sur le ballast.

#### Remarque

Pour réduire l'effet d'éblouissement de la paroi intérieure de l'appareil encastrable une fois tourné, il existe un anneau accessoire noir à emboîter. Il existe aussi une gamme étendue d'accessoires décoratifs et de diffuseurs.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Sur la partie visible  
du produit une fois installé



#### Référence accessoire

MY46.24: Filtre "Soft Lens" - Transparent incolore

#### Description technique

Filtre Soft lens

#### Coloris

Transparent incolore (24)

#### Poids (Kg)

0.03

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

#### Données techniques

Im du système:	1685	IRC (minimum):	90
W du système:	17	Température de couleur [K]:	2700
Im source:	2080	MacAdam Step:	2
W source:	17	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (Im/W, 99.1 valeurs du système):		Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	81	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	30°	LED Courant [mA]:	500

	<b>CIE</b> nL 0.81 98-100-100-100-81 UGR 12.2-12.2	<b>Lux</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>h</th> <th>d</th> <th>Em</th> <th>Emax</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>1.1</td> <td>1046</td> <td>1337</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2.2</td> <td>261</td> <td>334</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>3.3</td> <td>116</td> <td>149</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>4.4</td> <td>65</td> <td>84</td> </tr> </tbody> </table>	h	d	Em	Emax	2	1.1	1046	1337	4	2.2	261	334	6	3.3	116	149	8	4.4	65	84
	h		d	Em	Emax																	
	2		1.1	1046	1337																	
	4		2.2	261	334																	
	6		3.3	116	149																	
8	4.4	65	84																			
<b>DIN</b> A.61																						
<b>UTE</b> 0.81A+0.00T F*1=982 F*1+F*2=996 F*1+F*2+F*3=1000																						
<b>α=31°</b>																						

	R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	73	69	66	64	68	66	65	62	77	
1.0	76	72	70	68	72	69	69	66	82	
1.5	80	77	75	73	76	74	74	71	88	
2.0	82	80	79	77	79	78	77	75	92	
2.5	84	82	81	80	81	80	79	77	95	
3.0	85	84	83	82	83	82	81	79	97	
4.0	86	85	85	84	84	83	82	80	99	
5.0	86	86	85	85	85	84	83	81	100	

QC	A	G	1.15	2000	1000	500	<=300	
B			1.50		2000	1000	750	500
C			1.85			2000		1000

85°  
 75°  
 65°  
 55°  
 45°

10<sup>2</sup> 2 3 4 5 6 8 10<sup>3</sup> 2 3 4 5 6 8 10<sup>4</sup> cd/m<sup>2</sup>

C0-180 C90-270

# Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 2080 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise					
2H	2H	12.3	12.8	12.5	13.1	13.3	12.3	12.8	12.5	13.1	13.3	13.3
	3H	12.3	12.8	12.6	13.1	13.3	12.2	12.7	12.5	13.0	13.3	13.3
	4H	12.3	12.8	12.6	13.0	13.3	12.2	12.7	12.5	12.9	13.2	13.2
	6H	12.2	12.7	12.6	13.0	13.3	12.1	12.6	12.5	12.9	13.2	13.2
	8H	12.2	12.6	12.6	13.0	13.3	12.1	12.5	12.4	12.8	13.2	13.2
	12H	12.2	12.6	12.5	12.9	13.3	12.1	12.4	12.4	12.8	13.1	13.1
4H	2H	12.2	12.7	12.5	12.9	13.2	12.3	12.8	12.6	13.0	13.3	13.3
	3H	12.3	12.7	12.6	13.0	13.3	12.3	12.7	12.7	13.0	13.4	13.4
	4H	12.3	12.6	12.7	13.0	13.4	12.3	12.6	12.7	13.0	13.4	13.4
	6H	12.2	12.5	12.6	12.9	13.3	12.2	12.5	12.6	12.9	13.3	13.3
	8H	12.2	12.5	12.6	12.9	13.3	12.2	12.4	12.6	12.9	13.3	13.3
	12H	12.1	12.4	12.6	12.8	13.3	12.1	12.4	12.6	12.8	13.3	13.3
8H	4H	12.2	12.4	12.6	12.9	13.3	12.2	12.5	12.6	12.9	13.3	13.3
	6H	12.1	12.4	12.6	12.8	13.3	12.1	12.4	12.6	12.8	13.3	13.3
	8H	12.1	12.3	12.6	12.8	13.3	12.1	12.3	12.6	12.8	13.3	13.3
	12H	12.1	12.2	12.6	12.7	13.2	12.1	12.2	12.6	12.7	13.2	13.2
12H	4H	12.1	12.4	12.6	12.8	13.3	12.1	12.4	12.6	12.8	13.3	13.3
	6H	12.1	12.3	12.6	12.8	13.3	12.1	12.3	12.6	12.8	13.3	13.3
	8H	12.1	12.2	12.6	12.7	13.2	12.1	12.2	12.6	12.7	13.2	13.2
Variations with the observer position at spacing:												
S =		1.0H	4.8 / -4.2		4.8 / -4.2							
		1.5H	7.5 / -5.3		7.5 / -5.3							
		2.0H	9.4 / -6.0		9.4 / -6.0							