


Light Shed dB 60

Última actualización de la información: Abril 2025



Código producto

RC89: 596X596 - Fonoabsorbente - No Light Emission - preparada para la instalación de accesorios inteligentes

Descripción

Luminaria 596x596 mm para instalación suspendida o en apoyo sobre rejilla modular, sin emisión luminosa. Cuerpo de material termoaislante y fonoabsorbente en fibras de poliéster reciclado al 85%. Producto analérgico certificado OEKO-TEX estándar 100 clase I, seguro en contacto con la piel. Panel hidrorrepelente, transpirante, no putrescible. Versiones con posibilidad de integración de accesorios inteligentes como, por ejemplo, multisensor BLE, sensor DALI 2, altavoces, cámara de vídeo y sensor ambiental a pedir por separado. Instalación empotrable en techos de cartón yeso utilizando el marco accesorio con pedido por separado. Posibilidad de instalación en suspensión utilizando los accesorios a pedir por separado.

Instalación

En apoyo sobre paneles modulares de 600x600 mm. Empotrable en falsos techos de cartón yeso utilizando el marco opcional a solicitar por separado. En suspensión con accesorios a pedir por separado.

Colores

Blanco (01) | Gris (15) | Azul (16) | Verde agua (81)



Peso (Kg)

1.2

Notas

Ver el gráfico de cálculo acústico incluido en la documentación Otros colores o personalizaciones disponibles bajo pedido.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

lm de sistema:	-	Eficiencia luminosa (lm/W, 0
W de sistema:	-	valor del sistema):
lm de la fuente:	-	lm en modo emergencia: -
W de la fuente:	-	Número de grupos ópticos: 0