



Light Shed dB 60

Dernière mise à jour des informations: Avril 2025



Référence produit

RC89: 596X596 - Insonorisant - No Light Emission - prévu pour l'installation d'accessoires intelligents

Description technique

Appareil 596x596 mm pour installation en suspension ou posée sur grille modulaire, sans émission lumineuse. Corps en matériau isolant thermique et insonorisant, en fibres de polyester recyclé à 85 %. Produit anallergique certifié OEKO-TEX standard 100 classe I, inoffensif au contact de la peau. Panneau hydrofuge, respirant, imputrescible. Versions avec possibilité d'intégration d'accessoires intelligents de type multi-capteur BLE, capteur DALI 2, haut-parleur, caméra et capteur ambiant à commander séparément. Possibilité d'installation encastrée sur plafonds en plaques de plâtre avec collerette à commander en accessoire. Possibilité d'installation en suspension avec accessoires à commander séparément.

Installation

À poser sur panneaux modulaires 600x600mm. Encastré sur faux-plafonds en plaques de plâtre avec collerette accessoire à commander séparément. En suspension avec accessoires à commander séparément.

Coloris

Blanc (01) | Gris (15) | Bleu (16) | Vert d'eau (81)



Poids (Kg)

1.2



Remarque

Voir graphique pour calcul acoustique dans la Documentation Autres couleurs ou personnalisations disponibles sur demande.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative)



Sur la partie visible
du produit une fois installé



Données techniques

| | | | |
|----------------|---|-------------------------------|---|
| Im du système: | - | Efficacité lumineuse (lm/W, 0 | |
| W du système: | - | valeurs du système): | |
| Im source: | - | Im en mode secours: | - |
| W source: | - | Nombre de groupes | 0 |
| | | optiques: | |