


Última actualización de la información: Febrero 2025

Configuraciones productos: RD84.D8
RD84.D8: empotrable 3 celdas - Oval Longitudinal - Blanco / transparente



Código producto
RD84.D8: empotrable 3 celdas - Oval Longitudinal - Blanco / transparente


Instalación
empotrable con muelles de tope de acero; se ha de realizar una ranura en el falso techo de 63 x 183

Colores	Peso (Kg)
Blanco Transparente (D8)	0.4

Montaje
empotrable en el techo

Notas
Luminaria para iluminación asimétrica longitudinal, adecuada para espacios caracterizados por un desarrollo lineal (por ejemplo, pasillos, vestíbulos, zonas de paso)

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	1338	CRI (mínimo):	80
W de sistema:	8.4	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	1760	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	8.4	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	159.2	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	25	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Número de grupos ópticos:	1

Polar

