

Última actualización de la información: Mayo 2025

**Configuraciones productos: RD84.D8**  
RD84.D8: empotrable 3 celdas - Oval Longitudinal - Blanco / transparente



**Código producto**  
RD84.D8: empotrable 3 celdas - Oval Longitudinal - Blanco / transparente


**Instalación**  
empotrable con muelles de tope de acero; se ha de realizar una ranura en el falso techo de 63 x 183

<b>Colores</b>	<b>Peso (Kg)</b>
Blanco Transparente (D8)	0.4

**Montaje**  
empotrable en el techo

**Notas**  
Luminaria para iluminación asimétrica longitudinal, adecuada para espacios caracterizados por un desarrollo lineal (por ejemplo, pasillos, vestíbulos, zonas de paso)

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos			
Im de sistema:	1338	CRI (mínimo):	80
W de sistema:	8.4	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	1760	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	8.4	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	159.2	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	25	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Número de grupos ópticos:	1

