


Dernière mise à jour des informations: Octobre 2024

**Configuration du produit: RG96.01+MD02**  
RG96.01: Zurigo - Suspension Ø400 - écran transparent / coloré / métallisé - Blanc



Référence produit

RG96.01: Zurigo - Suspension Ø400 - écran transparent / coloré / métallisé - Blanc

Description technique

Suspension à lumière directe Source lumineuse E27 LED 3000K (non fournie). Patère en matière thermoplastique pour fixation à la surface de pose avec bornier pour branchements électriques, presse-étoupe de sécurité pour câble d'alimentation, système de fixation et réglage à piston du filin de suspension en acier. Les câbles sont fournis en longueur standard de 2000 mm ; les éventuels ajustements se règlent sur la patère lors de l'installation. Cache patère en matière plastique blanche - système de fixation à baïonnette. Écran en méthacrylate (écran coloré avec intérieur blanc). Disponibilité de source lumineuse recommandée sous référence séparée.

Installation

Fixation de la patère au plafond par vis et chevilles (fournies).

**Coloris**  
Blanc (01)

**Poids (Kg)**  
0.86

**Montage**  
suspendu

Câblage

Bornier sur la patère pour branchements du câble réseau principal et du câble d'alimentation avec presse-étoupe de sécurité - système à piston pour réglage millimétrique du filin de suspension en acier.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o`à la réglementation relative)



Données techniques

Im du système:	1321	IRC (minimum):	80
W du système:	18	Température de couleur [K]:	3000
Im source:	-	MacAdam Step:	6
W source:	-	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	73.4	Culot:	E27
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	71	Nombre de groupes optiques:	1

Polaire

