

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2025

**Configurazione di prodotto: RH51.04+PF43.P0**

RH51.04: Modulo emissione DownLight - Frameless - L= 2736 - 48Vdc (PWM) - General Light – Senza schermo – Warm White – - 53.4W 1120.3lm - 2700K - CRI 90 - Nero

PF43.P0: Schermo a rolla per soluzioni a fila continua - L=7,1m - Fumè satinato

**Codice prodotto**

RH51.04: Modulo emissione DownLight - Frameless - L= 2736 - 48Vdc (PWM) - General Light – Senza schermo – Warm White – - 53.4W 1120.3lm - 2700K - CRI 90 - Nero

**Descrizione tecnica**

Sistema luminoso modulare lineare ad emissione diretta con sorgenti LED monocromatiche Warm White CRI90. Corpo illuminante General Light (High Output) con schermo diffondente in metacrilato (da ordinare separatamente) disponibile nella versione Microtesturizzata Opal o Fumè. Completo di circuito 48Vdc Led Mid-Power e sistema di controllo PWM. Profilo in estrusione di alluminio versione Frameless; Corpo illuminante componibile e posizionabile liberamente nello spazio con rotazione attorno al proprio asse di 360° (consultare il foglio d'istruzioni per gli accessori da utilizzare). Sistema componibile senza schermo nato per esigenze di Fila continua da completare con appositi accessori e con schermo a rolla disponibile di varie lunghezze (da ordinare separatamente).

**Installazione**

Applicabile a sospensione/applique da completare con appositi accessori da ordinare separatamente.

**Colore**

Nero (04)

**Peso (Kg)**

1.43


**Cablaggio**

Collegamento con connettori ad innesto rapido in entrata e uscita. Il modulo è predisposto per l'utilizzo di apposita Strip Led (emissione Up Light) da ordinare separatamente. Gruppo di alimentazione (48V) da ordinare separatamente facendo riferimento al foglio d'istruzioni. Disponibile in versione ON-OFF, DALI e BLE.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

**Codice accessorio**

PF43.P0: Schermo a rolla per soluzioni a fila continua - L=7,1m - Fumè satinato

**Descrizione tecnica**


Schermo a rolla per soluzioni a fila continua - L=7,1m

**Colore**

Fumè satinato (P0)

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20



|  |      |                                    |                                 |
|--|------|------------------------------------|---------------------------------|
| Im di sistema:                               | 1086 | Temperatura colore [K]:            | 2700                            |
| W di sistema:                                | 53.4 | MacAdam Step:                      | 3                               |
| Im di sorgente:                              | 6790 | Life Time LED 1:                   | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| W di sorgente:                               | 43   | Voltaggio [Vin]:                   | 48                              |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 20.3 | Codice lampada:                    | LED                             |
| Im in modalità emergenza:                    | -    | Numero di lampade per vano ottico: | 1                               |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 0    | Codice ZVEL:                       | LED                             |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:             | 16   | Numero di vani ottici:             | 1                               |
| CRI (minimo):                                | 90   | Corrente LED [mA]:                 | 45                              |
| Rf (Colour Fidelity Index):                  | 91   | Control:                           | PWM                             |
| Rg (Gamut Index):                            | 100  |                                    |                                 |

| I <sub>max</sub> =462 cd |      | C5-185 |      | Lux  |         |
|--------------------------|------|--------|------|------|---------|
| 90°                      | 180° | h      | d1   | d2   | Em Emax |
|                          |      | 2      | 4.4  | 4.4  | 71 115  |
|                          |      | 4      | 8.8  | 8.9  | 18 29   |
|                          |      | 6      | 13.1 | 13.3 | 8 13    |
|                          |      | 8      | 17.5 | 17.8 | 4 7     |