

Blade R downlight


Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Février 2025

Configuration du produit: RH66

RH66: Cache avec kit d'éclairage de secours DALI monitoring - Autonomie 3h / Recharge 12h - optique pour zone anti-panique (aires ouvertes)



Référence produit

RH66: Cache avec kit d'éclairage de secours DALI monitoring - Autonomie 3h / Recharge 12h - optique pour zone anti-panique (aires ouvertes)

Description technique

Cache avec kit d'éclairage de secours pour zones anti-panique (open area). Se fixe au corps du Blade R. Autonomie de 3 h avec temps de recharge de 12 h pour capacité maximale. Fonction d'Auto-test. Fonction de test avec bouton sur la façade, accessible une fois le produit installé. Fonction de test activable par pointeur laser. LED intégrées coloris rouge/vert pour signalement de l'état. Batterie de dernière génération LiFePO4 (Lithium Fer Phosphate) 3.2 V, 3.2 Ah. Puissance en mode non permanent : 0.22 W - Disponibilité de module de commande on/off centralisé pour 150 ou 250 appareils sur demande (pour cette fonction, un autre câblage avec 2 conducteurs est nécessaire)

Installation

Emboîtable sur le corps du Blade R Ø170 mm. L'électronique de commande et les piles passent par l'ouverture du corps de l'appareil, même une fois installé.

Coloris

Blanc (01) | Blanc/Noir (47)

Montage

encastré au plafond

Câblage

2 possibilités de câblage : non permanent (SE) ou permanent (SA) nécessitant 2 conducteurs (N/L). L'appareil ne peut pas être utilisé pour l'éclairage général.
DALI monitoring

Remarque

Pour la définition de l'installation (DALI monitoring), contacter la société iGuzzini

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



Données techniques

Im du système:	220.0	IRC:	80
W du système:	3.6	Température de couleur [K]:	5000
Im source:	220	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L70 (Ta 25C)
W source:	3.6	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	61.11	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0.09	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Control:	DALI
Angle d'ouverture [°]:	117° / 116°		