


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: RL62.01

RL62: Ø 163 mm - warm white - DALI

**Codice prodotto**

RL62: Ø 163 mm - warm white - DALI

Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Dissipatore realizzato in alluminio pressofuso verniciato grigio. Prodotto completo di LED in tonalità di colore warm white (3500K). Emissione luminosa luce generale.

Installazione

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 20 mm.

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

0.68

Montaggio

a soffitto

Cablaggio


prodotto completo di componentistica DALI

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

IP54

Sul prodotto visibile
dopo l'installazione**Dati tecnici**

| | | | |
|--|--------|------------------------------------|--------------------------------|
| Im di sistema: | 1870.0 | Indice di resa cromatica: | 90 |
| W di sistema: | 17.0 | Temperatura colore [K]: | 3500 |
| Im di sorgente: | 2200 | MacAdam Step: | 2 |
| W di sorgente: | 15 | Life Time LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C) |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 110.0 | Codice lampada: | LED |
| Im in modalità emergenza: | - | Numero di lampade per vano ottico: | 1 |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 0.0 | Codice ZVEI: | LED |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 85 | Numero di vani ottici: | 1 |
| Angolo di apertura [°]: | 86° | Control: | DALI-2 |