


Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2025

**Produktkonfiguration: RN77(BR)**

RN77: Pendelleuchte - Ø114 - Allgemeinbeleuchtung

**Produktcode**

RN77: Pendelleuchte - Ø114 - Allgemeinbeleuchtung

**Beschreibung**

Lichtkörper für direkte Beleuchtung - Pendelleuchte. LED mit hohem Farbwiedergabeindex - Lichtausstrahlung mit hoher Leuchtleistung für den Einsatz als Allgemeinbeleuchtung. Lichtausgabeaggregat aus PMMA bestehend aus durchsichtigem Reflektor mit Prismenstruktur kombiniert mit Lichtstromverstärker und Blendschutz - eine interne Abdeckung aus Polycarbonat definiert das Aussehen des Leuchtengehäuses. Außenstruktur des Dual-Leuchtengehäuses aus gedrehtem Aluminium - Finish in einheitlicher oder kombinierter Lackierung. Dank des praktischen Bajonnet-Befestigungssystems können die beiden Gehäuseteile aufgetrennt werden, um vorbereitende Arbeiten für die Pendelinstallation durchzuführen. Der obere Teil des Leuchtenkorpus ist für die Längenregulierung, Verkabelung und Arretierung der Hänge- / Anschlusskabel vorgerüstet, die zusammen mit der Zubehör-Anschlussdose geliefert werden, ohne welche das Produkt nicht montiert werden kann. Dimmbare DALI-Vorschaltgerät in die Anschlussdose integriert. Der Leuchtenkörper in der PURE-Ausführung unterscheidet sich durch den Außenring unten aus durchscheinendem Strukturmaterial.

**Installation**

Montage als Pendelleuchte mit separat zu bestellender Anschlussdose.

**Farben**

Weiß/Weiß Durchsichtig (G0) | Schwarz/Schwarz Durchsichtig (G1) | Schwarz/Weiß Durchsichtig (G2) | Weiß-Champagne/Weiß Durchsichtig (I1) | Weiß-Champagne/Schwarz Durchsichtig (I2) | Schwarz-Champagne/Weiß Durchsichtig (I3) | Schwarz-Champagne/Schwarz Durchsichtig (I4) | Weiß/Schwarz Durchsichtig (M6) | Weiß/Durchsichtig/Weiß Durchsichtig (R4) | Schwarz/Durchsichtig/Weiß Durchsichtig (R5) | Champagne/Durchsichtig/Weiß Durchsichtig (R6) | Weiß/Durchsichtig/Schwarz Durchsichtig (R7) | Schwarz/Durchsichtig/Schwarz Durchsichtig (R8) | Champagne/Durchsichtig/Schwarz Durchsichtig (R9)

**Gewicht (Kg)**

0.37

**Montage**

Pendelleuchte

**Verkabelung**

Vorschaltgerät in die separat zu bestellende Anschlussdose integriert - Kabel-Klemmleiste und Kabelhalter befinden sich im oberen Gehäuseteil.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

|   |        |                                   |                                |
|---|--------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Im System:  | 1336.6 | Farbtemperatur [K]:               | 3000                           |
| W System:   | 13.2   | MacAdam Step:                     | 2                              |
| Im Lichtquelle:   | 1630   | Lebensdauer LED 1:                | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C) |
| W Lichtquelle:  | 11     | Lampencode:                       | LED                            |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):                           | 101.26 | Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse: | 1                              |
| Im im Notlichtbetrieb:                                      | -      | ZVEI-Code:                        | LED                            |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]: | 0.0    | Anzahl Leuchtengehäuse:           | 1                              |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad 82 (L.O.R.) [%]:               |        | LED Strom [mA]:                   | 0.35                           |
| Abstrahlwinkel [°]:   | 61°    | Control:                          | DALI-2                         |
| CRI:  | 90     |                                   |                                |