



Última actualización de la información: Marzo 2025

**Configuraciones productos: RP02.G1**

RP02.G1: Luminaria de suspensión - Ø234 - Luz general - Negro/Negro Transparente

**Código producto**

RP02.G1: Luminaria de suspensión - Ø234 - Luz general - Negro/Negro Transparente

**Descripción**

Luminaria para iluminación directa - instalación de suspensión. Lámpara LED de alto índice de rendimiento cromático - emisión de altas prestaciones con óptimos niveles de eficiencia para iluminación general. Grupo emisor en PMMA con reflector prismatizado transparente combinado con recuperador de flujo y apantallamiento difusor - una tapa interior de policarbonato caracteriza a nivel visual el grupo óptico. Estructura exterior del cuerpo luminoso de doble efecto en aluminio torneado - acabado con pintura uniforme o combinada. El práctico sistema de fijación de bayoneta permite separar las dos secciones para realizar todas las operaciones previas a la aplicación en suspensión. La parte superior del cuerpo luminoso está preparada para regular la longitud, el cableado y el bloqueo de los cables de suspensión / alimentación que se suministra con la base accesoria indispensable para completar el producto. Unidad de alimentación regulable DALI integrada. El cuerpo de iluminación en versión PURE se diferencia por el anillo inferior exterior traslúcido texturizado.

**Instalación**

instalación en suspensión con base accesoria a pedir por separado.

**Colores**

Negro/Negro Transparente (G1)

**Peso (Kg)**

1.84

**Montaje**

suspensión del techo

**Equipo**

Controlador regulable DALI integrado - regleta de conexión en la sección superior de la estructura.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP40

**Datos técnicos**


Im de sistema:	3951	Temperatura de color [K]:	3500
W de sistema:	35.3	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	4490	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	32	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	111.9	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	88	Control:	DALI-2
CRI (mínimo):	90		

**Polar**

# Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	70	64	60	56	63	59	59	54	62
1.0	75	70	66	63	69	65	65	60	69
1.5	82	78	75	72	77	74	73	69	79
2.0	86	83	80	78	81	79	78	75	85
2.5	88	86	83	82	84	82	81	78	89
3.0	90	88	86	84	86	84	83	80	91
4.0	91	89	88	87	88	87	85	82	94
5.0	92	90	89	88	89	88	86	83	95

## Curva límite de luminancia



## Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 4490 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceil/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	20.7	21.5	21.0	21.8	22.0	20.7	21.5	21.0	21.8	22.0
	3H	20.6	21.3	20.9	21.6	21.9	20.6	21.4	21.0	21.6	21.9
	4H	20.5	21.2	20.9	21.5	21.8	20.6	21.2	20.9	21.5	21.9
	6H	20.5	21.1	20.8	21.4	21.8	20.5	21.1	20.9	21.4	21.8
	8H	20.5	21.0	20.8	21.4	21.7	20.5	21.1	20.8	21.4	21.7
	12H	20.4	21.0	20.8	21.3	21.7	20.4	21.0	20.8	21.3	21.7
4H	2H	20.6	21.2	20.9	21.5	21.9	20.5	21.2	20.9	21.5	21.8
	3H	20.5	21.0	20.8	21.4	21.7	20.5	21.0	20.9	21.4	21.7
	4H	20.4	20.9	20.8	21.3	21.7	20.4	20.9	20.8	21.3	21.7
	6H	20.3	20.8	20.8	21.2	21.6	20.3	20.8	20.7	21.2	21.6
	8H	20.3	20.7	20.7	21.1	21.6	20.3	20.7	20.7	21.1	21.5
	12H	20.3	20.6	20.7	21.1	21.5	20.2	20.6	20.7	21.0	21.5
8H	4H	20.3	20.7	20.7	21.1	21.5	20.3	20.7	20.7	21.1	21.6
	6H	20.2	20.6	20.7	21.0	21.5	20.2	20.6	20.7	21.0	21.5
	8H	20.2	20.5	20.7	20.9	21.4	20.2	20.5	20.7	20.9	21.4
	12H	20.2	20.4	20.7	20.9	21.4	20.2	20.4	20.7	20.9	21.4
12H	4H	20.2	20.6	20.7	21.0	21.5	20.3	20.6	20.7	21.1	21.5
	6H	20.2	20.5	20.7	20.9	21.4	20.2	20.5	20.7	21.0	21.5
	8H	20.2	20.4	20.7	20.9	21.4	20.2	20.4	20.7	20.9	21.4
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H					1.4 / -4.3				
		1.5H					3.2 / -8.8				
		2.0H					5.1 / -9.9				