

Dernière mise à jour des informations: Mars 2025

**Configuration du produit: RP04(BR)**

RP04: Appareil à suspendre - UP/DOWN - Ø234 - Éclairage général

**Référence produit**

RP04: Appareil à suspendre - UP/DOWN - Ø234 - Éclairage général

**Description technique**

Appareil d'éclairage direct et indirect - installation en suspension Sources LED à haut indice de rendu de couleur - composant inférieur avec émission à haut rendement avec d'excellents niveaux d'efficacité pour des applications d'éclairage général. Groupe émetteur en PMMA composé d'un réflecteur prismatisé transparent combiné à un récupérateur de flux et à un écran diffuseur - un revêtement intérieur en polycarbonate définit visuellement le groupe optique. Lumière indirecte à émission diffuse - écran en PMMA avec texture superficielle. Structure extérieure du corps lumineux à double élément en aluminium tourné - finition peinture uniforme ou combinée. Le pratique système de fixation à baïonnette permet de séparer les deux parties pour effectuer toutes les opérations préalables à la suspension. La partie supérieure du corps lumineux est prévue pour le réglage en longueur, le câblage et le blocage des câbles de suspension / alimentation fournis avec la patère, accessoire indispensable pour obtenir un produit complet. Sur la patère (à commander séparément), deux blocs d'alimentation gradables DALI permettent d'utiliser séparément la lumière UP et la lumière DOWN. Le corps éclairant en version PURE se distingue par un anneau inférieur extérieur translucide et texturé.

**Installation**

Installation en suspension avec patère, accessoire à commander séparément.

**Coloris**

Blanc/Blanc Transparent (G0) | Noir/Noir Transparent (G1) |  
Noir/Blanc Transparent (G2) | Blanc-Champagne/White  
Transparent (I1) | Blanc-Champagne/Noir Transparent (I2) | Noir-  
Champagne/Blanc Transparent (I3) | Noir-Champagne/Noir  
Transparent (I4) | Blanc/Noir Transparent (M6) |  
Blanc/Transparent/Blanc Transparent (R4) | Noir/Transparent/Blanc  
Transparent (R5) | Champagne/Transparent/Blanc Transparent  
(R6) | Blanc/Transparent/Noir Transparent (R7) |  
Noir/Transparent/Noir Transparent (R8) |  
Champagne/Transparent/Noir Transparent (R9)

**Poids (Kg)**

1.84

**Montage**

suspendu

**Câblage**

Driver intégré à la patère accessoire - bornier de câblage et presse-étoupes de sécurité positionnés dans la partie supérieure de la structure.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	7647.3	Température de couleur [K]:	3000
W du système:	70.5	MacAdam Step:	2
Im source:	8790	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
W source:	64	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	108.47	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	3929.18	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	87	LED Courant [mA]:	0.95
IRC:	90	Control:	DALI-2