



Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

**Configuration du produit: RP11.R5**

RP11.R5: Appareil à suspendre - Ø234 - UGR &lt; 19 - Noir/Transparent/Blanc Transparent

**Référence produit**

RP11.R5: Appareil à suspendre - Ø234 - UGR &lt; 19 - Noir/Transparent/Blanc Transparent

**Description technique**

Appareil d'éclairage direct - installation en suspension Source LED à haut indice de rendu de couleur - émission à luminance contrôlée L < 3000 cd/mq - UGR < 19 - idéale pour les espaces équipés d'écrans d'ordinateurs. Groupe émetteur en PMMA composé d'un réflecteur prismatic transparent combiné à un récupérateur de flux et à un écran diffuseur - un revêtement intérieur en polycarbonate définit visuellement le groupe optique. Structure extérieure du corps lumineux à double élément en aluminium tourné - finition peinture uniforme ou combinée. Le pratique système de fixation à baïonnette permet de séparer les deux parties pour effectuer toutes les opérations préalables à la suspension. La partie supérieure du corps lumineux est prévue pour le réglage en longueur, le câblage et le blocage des câbles de suspension / alimentation fournis avec la patère accessoire, indispensable pour obtenir un produit complet. Unité d'alimentation gradable DALI intégrée.

**Installation**

Installation en suspension avec patère accessoire à commander séparément.

**Coloris**

Noir/Transparent/Blanc Transparent (R5)

**Poids (Kg)**

1.84

**Montage**

suspendu

**Câblage**

Driver gradable DALI intégré - bornier de câblage positionné en partie supérieure de la structure.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



IP40

**Données techniques**

Im du système: 3273

W du système: 26

Im source: 3850

W source: 26

Efficacité lumineuse (lm/W, 125.9

valeurs du système):

Im en mode secours: -

Flux total émis à un angle 45

de 90° ou plus [Lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.) 85

[%]:

IRC (minimum): 90

Température de couleur [K]: 3500

MacAdam Step: 2

Code Lampe: LED

Nombre de lampes par


groupe optique: 1

Code ZVEI: LED

Nombre de groupes

optiques: 1


Control: DALI-2

**Polaire**

## Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	67	61	57	53	60	56	55	51	61
1.0	72	66	62	59	65	62	61	57	68
1.5	79	74	71	68	73	70	69	65	78
2.0	82	79	76	74	78	75	74	71	84
2.5	84	82	80	78	80	78	77	74	88
3.0	86	84	82	80	82	80	79	76	91
4.0	87	86	84	83	84	83	81	78	93
5.0	88	87	85	84	85	84	82	79	94

## Courbe limite de luminance



## Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 3850 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	13.8	14.6	14.1	14.9	15.1	13.8	14.6	14.1	14.9	15.1
	3H	13.7	14.4	14.0	14.7	15.0	13.7	14.4	14.0	14.7	15.0
	4H	13.6	14.3	14.0	14.6	14.9	13.6	14.3	14.0	14.6	14.9
	6H	13.5	14.2	13.9	14.5	14.9	13.5	14.1	13.9	14.5	14.9
	8H	13.5	14.1	13.9	14.5	14.8	13.5	14.1	13.9	14.4	14.8
	12H	13.5	14.0	13.9	14.4	14.8	13.4	14.0	13.9	14.4	14.8
4H	2H	13.6	14.3	14.0	14.6	14.9	13.6	14.3	14.0	14.6	14.9
	3H	13.5	14.1	13.9	14.4	14.8	13.5	14.1	13.9	14.4	14.8
	4H	13.4	13.9	13.8	14.3	14.7	13.4	13.9	13.8	14.3	14.7
	6H	13.4	13.8	13.8	14.2	14.7	13.3	13.8	13.8	14.2	14.7
	8H	13.3	13.7	13.8	14.2	14.6	13.3	13.7	13.8	14.1	14.6
	12H	13.3	13.6	13.8	14.1	14.6	13.3	13.6	13.7	14.1	14.6
8H	4H	13.3	13.7	13.8	14.1	14.6	13.3	13.7	13.8	14.2	14.6
	6H	13.2	13.6	13.7	14.0	14.5	13.2	13.6	13.7	14.0	14.5
	8H	13.2	13.5	13.7	14.0	14.5	13.2	13.5	13.7	14.0	14.5
	12H	13.2	13.4	13.7	13.9	14.5	13.2	13.4	13.7	13.9	14.5
12H	4H	13.3	13.6	13.7	14.1	14.6	13.3	13.6	13.8	14.1	14.6
	6H	13.2	13.5	13.7	14.0	14.5	13.2	13.5	13.7	14.0	14.5
	8H	13.2	13.4	13.7	13.9	14.5	13.2	13.4	13.7	13.9	14.5
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	1.8 / -5.5				1.8 / -5.5					
	1.5H	4.0 / -9.0				4.0 / -9.0					
	2.0H	6.0 / -10.6				6.0 / -10.6					