

Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

Configuration du produit: RP24.Q2

RP24.Q2: Module à émission DownLight - Sans collerette - L= 912 - 48Vdc (PWM) - Éclairage général - Optique Space - Neutral White - bleu saphir/Noir Transparent

Référence produit

RP24.Q2: Module à émission DownLight - Sans collerette - L= 912 - 48Vdc (PWM) - Éclairage général - Optique Space - Neutral White - bleu saphir/Noir Transparent

Description technique

Système lumineux modulaire linéaire à émission directe, à sources LED monochromes Neutral White IRC90. Corps éclairant General Light/Éclairage général (High Output) avec optique Space Opti-Diamond disponible en version avec cache Blanc (Blanc transparent) ou Noir (Noir transparent). Équipé d'un circuit 48Vdc LED Mid-Power et d'un système de gestion PWM. Profil en aluminium extrudé version Frameless (collerette) ; corps éclairant modulaire et positionnable librement dans l'espace avec rotation de 360° autour de son axe (consulter la notice pour les accessoires à utiliser).

Installation

Applicable en suspension/applique à compléter d'accessoires appropriés, à commander séparément.

Coloris

bleu saphir/Noir Transparent (Q2)

Poids (Kg)

0.5


Câblage

Branchement avec connecteurs à raccord rapide en entrée et sortie. Le module est prévu pour l'utilisation d'une bande LED (émission Up Light) à commander séparément. Groupe d'alimentation (48V) à commander séparément en consultant la notice d'utilisation. Disponible en version ON-OFF, DALI et BLE.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o' à la réglementation relative)



IP20

**Données techniques**

Im du système:	1569	MacAdam Step:	3
W du système:	14	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im source:	2120	Voltage [V]:	48
W source:	12	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, 112.1 valeurs du système):		Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	LED Courant [mA]:	72
IRC (minimum):	90	Control:	PWM
Température de couleur [K]:	4000		

Polaire

Imax=1662 cd C5-185		Lux				
90°	180°	90°	h	d1	d2	Em Emax
			4	4.6	4.6	80 102
			8	9.1	9.2	20 26
			12	13.7	13.9	9 11
			16	18.2	18.5	5 6

Isolux

