

Última actualización de la información: Abril 2025

**Configuraciones productos: RP39.G2**

RP39.G2: Módulo de emisión DownLight - Frame - L = 684 - 48Vcc (PWM) - General Light - Óptica Space - Warm White - Negro / clear space

**Código producto**

RP39.G2: Módulo de emisión DownLight - Frame - L = 684 - 48Vcc (PWM) - General Light - Óptica Space - Warm White - Negro / clear space

**Descripción**

Sistema luminoso modular lineal con emisión directa con lámparas led monocromáticas Warm White CRI90. Cuerpo de iluminación General Light (High Output) con óptica Space Opti-Diamond disponible en versión con carcasa blanca (blanco transparente) o negra (negro transparente). Con circuito 48Vcc Led Mid-Power y sistema de control PWM. Perfil de aluminio extruido versión Frame. Cuerpo de iluminación componible y sin vínculos de ubicación en el espacio con rotación de 360° alrededor de su eje (consultar la hoja de instrucciones para saber más sobre los accesorios que se pueden utilizar).

**Instalación**

Aplicable en suspensión/pared mediante accesorios específicos a pedir por separado.

**Colores**

Negro/Blanco Transparente (G2)

**Peso (Kg)**

0.36


**Equipo**

Conexión con conectores de de conexión rápida en entrada y salida. El módulo está preparado para el uso de la Strip Led (emisión Up Light) específica a pedir por separado. Grupo de alimentación (48V) a pedir por separado haciendo referencia a la hoja de instrucciones. Disponible en versión ON-OFF, DALI y BLE.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

**Datos técnicos**

Im de sistema:	1278
W de sistema:	10.5
Im de la fuente:	1540
W de la fuente:	8.8
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	121.7
Im en modo emergencia:	-
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	31
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83
CRI (mínimo):	90
Temperatura de color [K]:	3500

MacAdam Step:	3
Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Voltaje [Vin]:	48
Código de lámpara:	LED
Número de lámparas por grupo óptico:	1
Código ZVEI:	LED
Número de grupos ópticos:	1
Corriente LED [mA]:	72
Control:	PWM

**Polar**

Imax=1163 cd		C85-265		Lux	
h	d1	d2	Em	Emax	
2	2.4	2.4	224	286	
4	4.8	4.8	56	72	
6	7.2	7.2	25	32	
8	9.6	9.6	14	18	

# Isolux

