

Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

Configuration du produit: RP40.G0

RP40.G0: Module à émission DownLight - Collettere - L= 684 - 48Vdc (PWM) - Éclairage général - Optique Space - Neutral White - Blanc / clear space

**Référence produit**

RP40.G0: Module à émission DownLight - Collettere - L= 684 - 48Vdc (PWM) - Éclairage général - Optique Space - Neutral White - Blanc / clear space

Description technique

Système lumineux modulaire linéaire à émission directe, à sources LED monochromes Neutral White IRC90. Corps éclairant General Light/Éclairage général (High Output) avec optique Space Opti-Diamond disponible en version avec cache Blanc (Blanc transparent) ou Noir (Noir transparent). Équipé d'un circuit 48Vdc LED Mid-Power et d'un système de gestion PWM. Profil en aluminium extrudé version Frame (collettere) ; corps éclairant modulaire et positionnable librement dans l'espace avec rotation de 360° autour de son axe (consulter la notice pour les accessoires à utiliser).

Installation

Applicable en suspension/applique à compléter d'accessoires appropriés, à commander séparément.

Coloris

Blanc/Blanc Transparent (G0)

Poids (Kg)

0.36


Câblage

Branchement avec connecteurs à raccord rapide en entrée et sortie. Le module est prévu pour l'utilisation d'une bande LED (émission Up Light) à commander séparément. Groupe d'alimentation (48V) à commander séparément en consultant la notice d'utilisation. Disponible en version ON-OFF, DALI et BLE.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



IP20

**Données techniques**

Im du système:	1320	MacAdam Step:	3
W du système:	10.5	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im source:	1590	Voltage [V]:	48
W source:	8.8	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	125.7	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	32	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	LED Courant [mA]:	72
IRC (minimum):	90	Control:	PWM
Température de couleur [K]:	4000		

Polaire

Imax=1201 cd		C85-265		Lux	
h	d1	d2	Em	Emax	
2	2.4	2.4	231	295	
4	4.8	4.8	58	74	
6	7.2	7.2	26	33	
8	9.6	9.6	14	18	

Isolux

