


Última actualización de la información: Abril 2025

**Configuraciones productos: RP42.Q2**

RP42.Q2: Módulo de emisión DownLight - Frame - L = 912 - 48Vcc (PWM) - General Light - Óptica Space - Warm White - azul zafiro/Negro Transparente

**Código producto**

RP42.Q2: Módulo de emisión DownLight - Frame - L = 912 - 48Vcc (PWM) - General Light - Óptica Space - Warm White - azul zafiro/Negro Transparente

**Descripción**

Sistema luminoso modular lineal con emisión directa con lámparas led monocromáticas Warm White CRI90. Cuerpo de iluminación General Light (High Output) con óptica Space Opti-Diamond disponible en versión con carcasa blanca (blanco transparente) o negra (negro transparente). Con circuito 48Vcc Led Mid-Power y sistema de control PWM. Perfil de aluminio extruido versión Frame. Cuerpo de iluminación componible y sin vínculos de ubicación en el espacio con rotación de 360° alrededor de su eje (consultar la hoja de instrucciones para saber más sobre los accesorios que se pueden utilizar).

**Instalación**

Aplicable en suspensión/pared mediante accesorios específicos a pedir por separado.

**Colores**

azul zafiro/Negro Transparente (Q2)

**Peso (Kg)**

0.49

**Equipo**

Conexión con conectores de de conexión rápida en entrada y salida. El módulo está preparado para el uso de la Strip Led (emisión Up Light) específica a pedir por separado. Grupo de alimentación (48V) a pedir por separado haciendo referencia a la hoja de instrucciones. Disponible en versión ON-OFF, DALI y BLE.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

**Datos técnicos**

Im de sistema:	1569	MacAdam Step:	3
W de sistema:	15	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im de la fuente:	2120	Voltaje [Vin]:	48
W de la fuente:	13	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	104.6	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	32	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Corriente LED [mA]:	77
CRI (mínimo):	90	Control:	PWM
Temperatura de color [K]:	3000		

**Polar**

Imax=1542 cd		C85-265		Lux				
90°	180°	90°		h	d1	d2	Em	Emax
				4	4.7	4.8	74	95
				8	9.5	9.6	19	24
				12	14.2	14.4	8	11
				16	19	19.2	5	6
α=61°								

# Isolux

