


Última actualización de la información: Abril 2025

**Configuraciones productos: RP51.Q0**

RP51.Q0: Módulo de emisión DownLight - Frame - L = 1824 - 48Vcc (PWM) - General Light - Óptica Space - Warm White - Titanio/Negro Transparente

**Código producto**

RP51.Q0: Módulo de emisión DownLight - Frame - L = 1824 - 48Vcc (PWM) - General Light - Óptica Space - Warm White - Titanio/Negro Transparente

**Descripción**

Sistema luminoso modular lineal con emisión directa con lámparas led monocromáticas Warm White CRI90. Cuerpo de iluminación General Light (High Output) con óptica Space Opti-Diamond disponible en versión con carcasa blanca (blanco transparente) o negra (negro transparente). Con circuito 48Vcc Led Mid-Power y sistema de control PWM. Perfil de aluminio extruido versión Frame. Cuerpo de iluminación componible y sin vínculos de ubicación en el espacio con rotación de 360° alrededor de su eje (consultar la hoja de instrucciones para saber más sobre los accesorios que se pueden utilizar).

**Instalación**

Aplicable en suspensión/pared mediante accesorios específicos a pedir por separado.

**Colores**

Titanio/Negro Transparente (Q0)

**Peso (Kg)**

0.98

**Equipo**

Conexión con conectores de de conexión rápida en entrada y salida. El módulo está preparado para el uso de la Strip Led (emisión Up Light) específica a pedir por separado. Grupo de alimentación (48V) a pedir por separado haciendo referencia a la hoja de instrucciones. Disponible en versión ON-OFF, DALI y BLE.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




IP20

**Datos técnicos**

Im de sistema:	3049
W de sistema:	28
Im de la fuente:	4120
W de la fuente:	23
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	108.9
Im en modo emergencia:	-
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	63
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74
CRI (mínimo):	90
Temperatura de color [K]:	3500

MacAdam Step:	3
Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Voltaje [Vin]:	48
Código de lámpara:	LED
Número de lámparas por grupo óptico:	1
Código ZVEI:	LED
Número de grupos ópticos:	1
Corriente LED [mA]:	72
Control:	PWM

**Polar**

# Isolux

