


Última actualización de la información: Abril 2025

**Configuraciones productos: RP66.Q0**

RP66.Q0: Módulo de emisión DownLight - Frame - L = 1140 - 48Vcc (PWM) - UGR &lt;19 - Óptica Space - Warm White - Titanio/Negro Transparente

**Código producto**

RP66.Q0: Módulo de emisión DownLight - Frame - L = 1140 - 48Vcc (PWM) - UGR &lt;19 - Óptica Space - Warm White - Titanio/Negro Transparente

**Descripción**

Sistema luminoso modular lineal con emisión directa con lámparas led monocromáticas Warm White CRI90. Cuerpo de iluminación UGR<19 con luminancia controlada ( $L \leq 3000 \text{cd/m}^2$ ). Óptica Space Opti-Diamond disponible en versión con carcasa blanca (blanco transparente) o negra (negro transparente). Con circuito 48Vcc Led Mid-Power y sistema de control PWM. Perfil de aluminio extruido versión Frame. Cuerpo de iluminación componible y sin vínculos de ubicación en el espacio con rotación de 360° alrededor de su eje (consultar la hoja de instrucciones para saber más sobre los accesorios que se pueden utilizar).

**Instalación**

Aplicable en suspensión/pared mediante accesorios específicos a pedir por separado.

**Colores**

Titanio/Negro Transparente (Q0)

**Peso (Kg)**

0.61

**Equipo**

Conexión con conectores de de conexión rápida en entrada y salida. El módulo está preparado para el uso de la Strip Led (emisión Up Light) específica a pedir por separado. Grupo de alimentación (48V) a pedir por separado haciendo referencia a la hoja de instrucciones. Disponible en versión ON-OFF, DALI y BLE.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

**Datos técnicos**

Im de sistema:	1029	MacAdam Step:	3
W de sistema:	9.7	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im de la fuente:	1390	Voltaje [Vin]:	48
W de la fuente:	7.9	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	106	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	21	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Corriente LED [mA]:	39
CRI (mínimo):	90	Control:	PWM
Temperatura de color [K]:	3000		


**Polar**

Imax=1011 cd		C85-265		CIE		Lux	
90°		180°		nL 0.74		h	d1 d2 Em Emax
				93-98-99-98-74		1	1.2 1.2 779 995
				UGR 14.0-13.5		2	2.4 2.4 195 249
				DIN A.61		3	3.6 3.6 87 111
				UTE 0.72A+0.02T		4	4.7 4.8 49 62
				F*1=926			
				F*1+F*2=980			
				F*1+F*2+F*3=992			
α=61°							

# Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	64	60	57	55	59	56	56	53	73
1.0	67	63	61	59	62	60	59	57	78
1.5	71	68	66	64	67	65	64	61	85
2.0	74	71	70	68	70	69	68	65	90
2.5	75	73	72	71	72	71	70	67	93
3.0	76	75	74	73	73	73	71	69	95
4.0	77	76	76	75	75	74	73	70	97
5.0	78	77	76	76	75	75	73	71	98

## Curva límite de luminancia



## Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 1390 lm bare lamp luminous flux)											
Riflect.: ceil/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	13.4	14.0	13.7	14.3	14.5	13.6	14.2	13.9	14.5	14.8
	3H	13.4	14.0	13.8	14.3	14.6	13.5	14.0	13.8	14.4	14.7
	4H	13.5	14.1	13.9	14.4	14.7	13.4	13.9	13.8	14.3	14.6
	6H	13.7	14.2	14.1	14.5	14.9	13.4	13.8	13.8	14.2	14.6
	8H	13.8	14.3	14.2	14.7	15.0	13.3	13.8	13.7	14.2	14.5
	12H	14.1	14.5	14.5	14.9	15.3	13.3	13.7	13.7	14.1	14.5
4H	2H	13.2	13.7	13.6	14.1	14.4	13.6	14.1	14.0	14.5	14.8
	3H	13.3	13.8	13.7	14.1	14.5	13.6	14.0	14.0	14.4	14.8
	4H	13.5	13.9	13.9	14.3	14.7	13.5	13.9	14.0	14.3	14.7
	6H	13.8	14.1	14.2	14.6	15.0	13.5	13.8	14.0	14.3	14.7
	8H	14.0	14.3	14.5	14.8	15.3	13.5	13.8	14.0	14.3	14.7
	12H	14.4	14.7	14.9	15.2	15.7	13.5	13.8	14.0	14.2	14.7
8H	4H	13.5	13.8	13.9	14.2	14.7	13.7	14.0	14.1	14.4	14.9
	6H	13.9	14.2	14.4	14.6	15.2	13.7	14.0	14.2	14.5	15.0
	8H	14.3	14.5	14.8	15.0	15.5	13.8	14.0	14.3	14.5	15.1
	12H	14.8	15.0	15.4	15.5	16.1	13.9	14.1	14.4	14.6	15.2
12H	4H	13.4	13.7	13.9	14.2	14.7	13.7	14.0	14.2	14.5	15.0
	6H	13.9	14.1	14.4	14.6	15.2	13.9	14.1	14.4	14.6	15.1
	8H	14.3	14.5	14.9	15.1	15.6	14.0	14.2	14.5	14.7	15.3
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	2.8 / -2.2					3.4 / -3.5				
	1.5H	5.1 / -2.4					5.9 / -3.8				
	2.0H	6.9 / -2.5					7.8 / -3.8				