



Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

### Produktkonfiguration: RQ14.P2

RQ14: Wandlampe H= 1131 - General Light - DALI - Frameless-Optik mit mikrotexturiertem Blendschirm –



### Produktcode

RQ14: Wandlampe H= 1131 - General Light - DALI - Frameless-Optik mit mikrotexturiertem Blendschirm –

### Beschreibung

Wandleuchte für Innenbereiche mit indirekter Beleuchtung H=1131. Modul mit einfarbigen LED Warm White CRI90. Leuchtengehäuse General Light (High Output) mit Diffusorschirm aus Metacrylat in Version mikrotexturiert Opal. Profil des Korpus aus stranggepresstem Aluminium Version Frameless komplett mit Abschlussteilen aus Zamak-Druckguss. Korpus komplett mit Netzteil DALI im Inneren der rechteckigen Anschlussdose aus Aluminium. Die Anbringung an der Wand erfolgt mithilfe einer Einbaudose aus Aluminium mit interner Stützplatte aus verzinktem Stahlblech.

### Installation

Wandleuchte. Die Anbringung erfolgt mithilfe einer Einbaudose aus Aluminium mit interner Stützplatte aus verzinktem Stahlblech.

### Farben

Weiß/Mikrostrukturierter (P2)

### Gewicht (Kg)

1.38

### Montage

Wandarm|Wandanbauleuchte|Deckenanbauleuchte

### Verkabelung

Korpus komplett mit Netzteil DALI im Inneren der Anschlussdose aus Aluminium

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



### Technische Daten

Im System:	1766.7	CRI:	90
W System:	16.4	Farbtemperatur [K]:	3000
Im Lichtquelle:	2340	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	14	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	107.73	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0.0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 76 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	89° / 94°	Control:	DALI-2