


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: RQ14.P2

RQ14: Lampada da parete H=1131 - General Light - DALI - Ottica Frameless con schermo Microtesturizzato

**Codice prodotto**

RQ14: Lampada da parete H=1131 - General Light - DALI - Ottica Frameless con schermo Microtesturizzato

Descrizione tecnica

Applique da interni ad emissione indiretta H=1131. Modulo con sorgenti Led monocromatiche Warm White CRI90. Corpo illuminante General Light (High Output) con schermo diffondente in metacrilato versione Microtesturizzata opal. Profilo del corpo in estrusione di alluminio versione Frameless completo di testate di chiusura in pressofusione di zama. Corpo completo di alimentatore DALI posizionato all'interno della basetta rettangolare in alluminio. L'applicazione a parete è consentita tramite una basetta in alluminio, con piastra di supporto interna in lamiera di acciaio zincato.

Installazione

A parete. L'applicazione è consentita tramite una basetta in alluminio, con piastra di supporto interna in lamiera di acciaio zincato.

Colore

Bianco/Microtesturizzato (P2)

Peso (Kg)

1.38

Montaggio

ad applique|a parete|a soffitto

Cablaggio

Corpo completo di alimentatore DALI posizionato all'interno della basetta in alluminio

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	1766.7	Indice di resa cromatica:	90
W di sistema:	16.4	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	2340	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	14	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	107.73	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0.0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	89° / 94°	Control:	DALI-2