


Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

**Produktkonfiguration: RQ23.Q2**

RQ23.Q2: Korpus Beleuchtung Up/Down L=1828 - General Light - High Output - Optik Space Frameless - Neutral White – - 39.2W  
5222.3lm - 4000K - CRI 90 - Saphirblau/Schwarz Durchsichtig

**Produktcode**

RQ23.Q2: Korpus Beleuchtung Up/Down L=1828 - General Light - High Output - Optik Space Frameless - Neutral White – - 39.2W  
5222.3lm - 4000K - CRI 90 - Saphirblau/Schwarz Durchsichtig

**Beschreibung**

Leuchtengehäuse mit direkter Beleuchtung (70%) / indirekter Beleuchtung (30%) mit einfarbigen LED Neutral White CRI90. Optik Down General Light Space Opti-Diamond (High Output) erhältlich sowohl in der Version mit Weißem Cover (Weiß-durchscheinend) oder Schwarzem Cover (Schwarz-durchscheinend). Optik Up General Light mit opalem Blendschutz. Profil aus stranggepresstem Aluminium Version Frameless mit Abschlussteilen aus Zamak-Druckguss. Komplett mit Anschlusskabel und Seilpendel L=3000. Aufhängungskabel aus Stahl mit Feinjustierungssystem mit Messingteil. Decken-Anschlussdose aus lackiertem Aluminium mit Wandplatte aus verzinktem Stahl. Das Produkt wird mit einem dimmbaren elektronischen Netzteil DALI im Inneren der Anschlussdose aus Aluminiumsockels geliefert.

**Installation**

Als Pendelleuchte. Komplett mit Anschlusskabel und Seilpendel L=3000 mit Teil für Deckenbefestigung aus Messing

**Farben**

Saphirblau/Schwarz Durchsichtig (Q2)

**Gewicht (Kg)**

1.81

**Montage**

Pendelleuchte


**Verkabelung**

Produkt komplett mit Netzteil DALI im Inneren der Anschlussdose.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP20

**Technische Daten**

Im System:	4748	Farbtemperatur [K]:	4000
W System:	39.2	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	6330	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	35	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	121.1	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	1746	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 75 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI-2
CRI (minimum):	90		

**Polardiagramm**