

Libera Stand-alone


Design Artec
Studio

iGuzzini

Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: RQ30.M6

RQ30.M6: Cuerpo de emisión Up/Down L = 1828 - Óptica Space Frame - UGR<19 -- - 19.9W 2615.8lm - 3500K - CRI 90 - Blanco/Negro Transparente



Código producto

RQ30.M6: Cuerpo de emisión Up/Down L = 1828 - Óptica Space Frame - UGR<19 -- - 19.9W 2615.8lm - 3500K - CRI 90 - Blanco/Negro Transparente

Descripción

Cuerpo de iluminación con emisión directa (70%) / indirecta (30%) con leds monocromáticos 3500K CRI90. Versión para emisión con luminancia controlada UGR < 19 - conforme con la norma para uso en espacios donde se utilizan videoterminales. Óptica Space Opti-Diamond disponible tanto con carcasa blanca (blanco transparente) o negra (negro transparente). Perfil en aluminio extruido versión Frame con extremos de cierre en zamak fundido a presión. Con cable de alimentación y suspensión L = 3000. Cable de suspensión de acero con sistema de regulación milimétrica con detalle de latón. Base de techo en aluminio pintado con placa de pared en acero galvanizado. Luminaria con grupo de alimentación electrónico regulable DALI situado dentro de la base de aluminio.

Instalación

De suspensión. Con cables de alimentación y suspensión L = 3000 y fijación especial de latón al techo

Colores

Blanco/Negro Transparente (M6)

Peso (Kg)

1.81

Montaje

suspendido del techo

Equipo

Luminaria con alimentador DALI situado dentro de la base.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema: 2408

W de sistema: 17

Im de la fuente: 3190

W de la fuente: 17

Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): 141.7

Im en modo emergencia: -

Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior

[Lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.) 76

[%]:

CRI (mínimo): 90

Temperatura de color [K]: 3500

MacAdam Step: 3

Código de lámpara: LED

Número de lámparas por grupo óptico: 1

Código ZVEI: LED

Número de grupos ópticos: 1

Factor de potencia: Ver Hoja de instrucciones

Corriente de entrada: 18 A / 250 µs

Número máximo de luminarias por interruptor automático:

B10A: 21 Luminarias

B16A: 34 Luminarias

C10A: 35 Luminarias

C16A: 57 Luminarias

% mínimo de dimerización: 1

Protección al sobrevoltaje: 2kV Modo común y 1kV Modo diferencial

Control: DALI-2

Polar

