

**Produktkonfiguration: RQ30.G2****Produktcode**

### Beschreibung

## Installation

## Farben

Schwarz/Weiß Durchsichtig (G2)

Gewicht (Kg)

1.81

## Montage

## Montage Pendelleuchte

## Verkabelung

Produkt komplett mit Netzteil DALI im Inneren der Anschlussdose.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



## Technische Daten

|   |       |  |  |
|---|-------|--|--|
| Im System:  | 2616  | Lebensdauer LED 1:                                 | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)  |
| W System:   | 19.9  | Lampencode:  | LED  |
| Im Lichtquelle:   | 3190  | Anzahl Lampen in                                   | 1  |
| W Lichtquelle:  | 17    | Leuchtengehäuse:                                   |  |
| Lichtausbeute (lm/W,<br>Systemwert):                              | 131.4 | ZVEI-Code:   | LED  |
| Im im Notlichtbetrieb:  | -     | Anzahl Leuchtengehäuse:                            | 1  |
| abgegebener Lichtstrom bei/<br>über einem Winkel von 90°<br>[lm]: | 897   | Leistungsfaktor:                                   | Sehen Montageanleitung   |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad 82<br>(L.O.R.) [%]:                  |       | Einschaltstrom:                                    | 18 A / 250 µs  |
| CRI (minimum):  | 90    | maximale Anzahl Leuchten<br>pro Sicherungsautomat: | B10A: 21 Leuchten<br>B16A: 34 Leuchten<br>C10A: 35 Leuchten<br>C16A: 57 Leuchten |
| Farbtemperatur [K]:   | 3500  | Minimaler Dimmwert %:                              | 1  |
| MacAdam Step:   | 3     | Überspannungsschutz:                               | 2kV Gleichtaktspannung und 1kV<br>Gegentaktspannung                              |
|   |       | Control:   | DALI-2   |

### Polardiagramm

