

Produktkonfiguration: RQ30.P9**Produktcode**

Beschreibung

Installation

Farben

Titan/Weiß Durchsichtig (P9)

Gewicht (Kg)

1.81

Montage

Pendelleuchte

Verkabelung

Produkt komplett mit Netzteil DALI im Inneren der Anschlussdose.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	2616	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W System:	19.9	Lampencode:	LED
Im Lichtquelle:	3190	Anzahl Lampen in	1
W Lichtquelle:	17	Leuchtengehäuse:	
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	131.4	ZVEI-Code:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	897	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 82 (L.O.R.) [%]:		Einschaltstrom:	18 A / 250 µs
CRI (minimum):	90	maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 21 Leuchten B16A: 34 Leuchten C10A: 35 Leuchten C16A: 57 Leuchten
Farbtemperatur [K]:	3500	Minimaler Dimmwert %:	1
MacAdam Step:	3	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
		Control:	DALI-2

Polardiagramm

