



Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2025

Produktkonfiguration: RQ34

RQ34: Korpus Ø62mm - BLE Casambi - Flood-Optik

**Produktcode**

RQ34: Korpus Ø62mm - BLE Casambi - Flood-Optik

Beschreibung

Ausrichtbarer Strahler mit Adapter zum Einbau an einer Stromschiene mit Netzspannung. LED-Lichtquelle mit hoher Farbwiedergabe im Farbton 3000K und Optiksistem OptiBeam Lens, Flood-Optik. Leuchtenkorpus aus Aluminiumdruckguss und Thermoplast, erlaubt eine Drehung um 360° um die Senkrechte und eine Schrägstellung um 90° zur Waagrechten, mit mechanischen Blockiervorrichtungen. Passive Wärmeableitung. Der Strahler kann mit dem System „Push&Go“ bis zu drei flache Zubehörteile gleichzeitig enthalten. Zudem kann dasselbe System zur Verwendung einer weiteren externen Komponente eingesetzt werden, die wahlweise als Blendschutzklappen oder ein Blendschutzschirm ausgeführt werden kann. Sämtliche internen und externen Zubehörteile können um 360° im Verhältnis zur Längsachse des Strahlers gedreht werden. Korpus komplett mit dimmbarer Versorgungseinheit mit Casambi-Protokoll im Inneren des Schienenadapters der Leuchte. Die verwendeten Bauteile ermöglichen die Steuerung der Leuchten über Apps und Komponenten des Casambi-Systems, indem sie die Funktionen On-off, Dimming, Abrufe von Lichtszenarien und die Zusammenarbeit mehrerer Geräte in einem Casambi-Meshnetzwerk ermöglichen. Bluetooth-Frequenz 2,4 GHz. Die App ist im Apple Store und im Google Play Store erhältlich. Eingebauter, über App aktivierbarer Beacon (iBeacon), der intelligente Funktionen für Drittanbieter-Anwendungen und Jiminy-Pushbenachrichtigungen ermöglicht.

Installation

Einbau auf Stromschiene mit Netzspannung.

Farben

Weiß (01) | Schwarz (04)

Gewicht (Kg)

0.51

Montage

Dreiphasenstromschienensystem|Wandanbauleuchte|Pendelleuchte für ein dreiphasenstromschienensystem|Deckenanbauleuchte

Anmerkungen


Höchstabstand zwischen den Produkten 8 m

Der Höchstabstand ist auch vom Vorhandensein physischer Hindernisse wie z.B. Wänden, Metallplatten sowie vom Layout der Anlage bedingt.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

Im System:	1264	MacAdam Step:	2
W System:	19.4	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im Lichtquelle:	1620	Lampencode:	LED
W Lichtquelle:	17	Anzahl Lampen in	1
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	65.1	Leuchtengehäuse:	
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 78 (L.O.R.) [%]:		Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Abstrahlwinkel [°]:	28°	Einschaltstrom:	5 A / 50 µs
CRI (minimum):	90	maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 31 Leuchten B16A: 50 Leuchten C10A: 52 Leuchten C16A: 85 Leuchten
Farbtemperatur [K]:	3000	Überspannungsschutz:	4kV Gleichtaktspannung und 2kV Gegentaktspannung
		Control:	Casambi

Polardiagramm

Isolux



UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 1620 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise					
2H	2H	14.4	10.5	14.8	10.8	17.1	14.4	10.5	14.8	10.8	17.1	
	3H	14.3	15.9	14.7	10.2	10.5	14.3	15.9	14.7	10.2	10.5	
	4H	14.3	15.6	14.6	15.9	10.3	14.3	15.6	14.6	15.9	10.3	
	6H	14.2	15.3	14.6	15.6	10.0	14.2	15.3	14.6	15.6	10.0	
	8H	14.2	15.2	14.6	15.6	15.9	14.2	15.2	14.6	15.6	15.9	
	12H	14.1	15.1	14.5	15.5	15.9	14.1	15.1	14.5	15.5	15.9	
4H	2H	14.3	15.6	14.6	15.9	10.3	14.3	15.6	14.6	15.9	10.3	
	3H	14.2	15.2	14.6	15.5	15.9	14.2	15.2	14.6	15.5	15.9	
	4H	14.1	15.0	14.5	15.4	15.8	14.1	15.0	14.5	15.4	15.8	
	6H	13.7	15.3	14.2	15.7	10.2	13.7	15.3	14.2	15.7	10.2	
	8H	13.6	15.4	14.1	15.8	10.3	13.6	15.4	14.1	15.8	10.3	
	12H	13.5	15.3	14.0	15.8	10.3	13.5	15.4	14.0	15.8	10.3	
8H	4H	13.6	15.4	14.1	15.8	10.3	13.6	15.4	14.1	15.8	10.3	
	6H	13.5	15.2	14.0	15.7	10.2	13.5	15.2	14.0	15.7	10.2	
	8H	13.4	15.0	13.9	15.5	10.0	13.4	15.0	13.9	15.5	10.0	
	12H	13.5	14.6	14.1	15.1	15.7	13.5	14.6	14.1	15.1	15.7	
12H	4H	13.5	15.4	14.0	15.8	10.3	13.5	15.3	14.0	15.8	10.3	
	6H	13.4	15.0	13.9	15.5	10.0	13.4	15.0	13.9	15.5	10.0	
	8H	13.5	14.6	14.1	15.1	15.7	13.5	14.6	14.1	15.1	15.7	
Variations with the observer position at spacing:												
S =		1.0H	5.0 / -8.7				5.0 / -8.7					
		1.5H	7.8 / -10.9				7.8 / -10.9					
		2.0H	9.8 / -12.5				9.8 / -12.5					