

Libera Stand-alone

Design Artec
Studio

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

Configuration du produit: RS56.M6

RS56.M6: Corps à émission Up/Down L=1428 - Optique Space Frame - UGR<19 - Neutral White -- - 15.1W 2033.6lm - 4000K - CRI 90 - Blanc/Noir Transparent



Référence produit

RS56.M6: Corps à émission Up/Down L=1428 - Optique Space Frame - UGR<19 - Neutral White -- - 15.1W 2033.6lm - 4000K - CRI 90 - Blanc/Noir Transparent

Description technique

Corps éclairant à émission directe (70 %) / indirecte (30 %) à sources LED monochromes Neutral White IRC90. Version pour émission à luminance contrôlée UGR < 19 - conforme à la norme pour usage en lieux équipés d'écrans d'ordinateur. Optique Space Opti-Diamond disponible avec cache blanc (blanc transparent) ou avec cache noir (noir transparent). Profil en aluminium extrudé version Frame avec embouts de fermeture en zamak moulé sous pression. Avec câble d'alimentation et suspension L= 3000. Filin de suspension en acier à système de réglage millimétrique avec élément en laiton. Patère de plafond en aluminium peint avec plaque murale en acier zingué. Produit fourni avec groupe d'alimentation électronique gradable DALI positionné à l'intérieur de la patère en aluminium.

Installation

En suspension. Fourni avec câbles d'alimentation et suspension L=3000 avec élément de fixation au plafond en laiton.

Coloris

Blanc/Noir Transparent (M6)

Poids (Kg)

1.55

Montage

suspendu

Câblage

Équipé d'une alimentation DALI positionnée à l'intérieur de la patère.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques

Im du système:	1872	Code Lampe:	LED
W du système:	13	Nombre de lampes par	1
Im source:	2480	groupe optique:	
W source:	13	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (Im/W, 144		Nombre de groupes	1
valeurs du système):		optiques:	
Im en mode secours:	-	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Flux total émis à un angle	727	Courant d'appel:	18 A / 250 µs
de 90° ou plus [Lm]:		Nombre maximal d'appareils	
Light Output Ratio (L.O.R.)	76	par disjoncteur:	B10A: 21 appareils B16A: 34 appareils C10A: 35 appareils C16A: 57 appareils
[%]:		% minimum de gradation:	1
IRC (minimum):	90	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différenciel
Température de couleur [K]:	4000	Control:	DALI-2
MacAdam Step:	3		

Polaire

