

**Produktkonfiguration: RS56.G1****Produktcode**

### Beschreibung

## Installation

## Farben

Gewicht (Kg)

1.55


## Montage

## Montage Pendelleuchte

## Verkabelung

Produkt komplett mit Netzteil DALI im Inneren der Anschlussdose.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



## Technische Daten

Im System:	1872	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W System:	15.1	Lampencode:	LED
Im Lichtquelle:	2480	Anzahl Lampen in	1
W Lichtquelle:	13	Leuchtengehäuse:	
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	124	ZVEI-Code:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/	727	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
über einem Winkel von 90°		Einschaltstrom:	18 A / 250 µs
[lm]:		maximale Anzahl Leuchten	
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 76		pro Sicherungsautomat:	B10A: 21 Leuchten
(L.O.R.) [%]:			B16A: 34 Leuchten
CRI (minimum):	90		C10A: 35 Leuchten
Farbtemperatur [K]:	4000		C16A: 57 Leuchten
MacAdam Step:	3	Minimaler Dimmwert %:	1
		Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
		Control:	DALI-2

### Polardiagramm

