



Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

Produktkonfiguration: RS56.M6

RS56.M6: Korpus Beleuchtung Up/Down L=1428 - Optik Space Frame - UGR<19 - Neutral White -- - 15.1W 2033.6lm - 4000K - CRI 90 - Weiß/Schwarz Durchsichtig

**Produktcode**

RS56.M6: Korpus Beleuchtung Up/Down L=1428 - Optik Space Frame - UGR<19 - Neutral White -- - 15.1W 2033.6lm - 4000K - CRI 90 - Weiß/Schwarz Durchsichtig

Beschreibung

Leuchtengehäuse mit direkter Beleuchtung (70%) / indirekter Beleuchtung (30%) mit einfarbigen LED Neutral White CRI90. Version für Lichtausstrahlung mit kontrollierter Leuchtdichte UGR< 19- gemäß Norm für den Einsatz in Flächen mit starker Bildschirmnutzung. Space Opti-Diamond-Optik erhältlich sowohl mit weißer Abdeckung (durchscheinend) oder schwarzer Abdeckung (durchscheinend). Profil aus stranggepresstem Aluminium Version Frame mit Abschlussteilen aus Zamak-Druckguss. Komplett mit Anschlusskabel und Seilpendel L=3000. Aufhängungskabel aus Stahl mit Feinjustierungssystem mit Messingteil. Decken-Anschlussdose aus lackiertem Aluminium mit Wandplatte aus verzinktem Stahl. Das Produkt wird mit einem dimmbaren elektronischen Netzteil DALI im Inneren der Anschlussdose aus Aluminiumsockels geliefert.

Installation

Als Pendelleuchte. Komplett mit Anschlusskabel und Seilpendel L=3000 mit Teil für Deckenbefestigung aus Messing

Farben

Weiß/Schwarz Durchsichtig (M6)

Gewicht (Kg)

1.55

Montage

Pendelleuchte

Verkabelung

Produkt komplett mit Netzteil DALI im Inneren der Anschlussdose.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP20

**Technische Daten**

Im System: 1872

W System: 13

Im Lichtquelle: 2480

W Lichtquelle: 13

Lichtausbeute (lm/W, Systemwert): 144

Im im Notlichtbetrieb: -

abgegebener Lichtstrom bei/ 727

über einem Winkel von 90°

[lm]:

Leuchtenbetriebswirkungsgrad 76

(L.O.R.) [%]:

CRI (minimum): 90

Farbtemperatur [K]: 4000

MacAdam Step: 3

Lampencode: LED

Anzahl Lampen in 1

Leuchtengehäuse:

ZVEI-Code: LED

Anzahl Leuchtengehäuse: 1

Leistungsfaktor: Sehen Montageanleitung

Einschaltstrom: 18 A / 250 µs

maximale Anzahl Leuchten

pro Sicherungsautomat:

B10A: 21 Leuchten

B16A: 34 Leuchten

C10A: 35 Leuchten

C16A: 57 Leuchten

Minimaler Dimmwert %: 1

Überspannungsschutz: 2kV Gleichtaktspannung und 1kV

Gegentaktspannung

Control: DALI-2

Polardiagramm