

**Configurazione di prodotto: RS56.G0****Codice prodotto**

### Descrizione tecnica

## Installazione

## Colore

Bianco/Bianco Trasparente (G0)

Peso (Kg)

1.55


## Montaggio

**Montaggio**  
sospeso a soffitto

## Cablaggio

Prodotto completo di alimentatore DALI posizionato all'interno della basetta.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



## Dati tecnici

Im di sistema:	2034	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sistema:	15.1	Codice lampada:	LED
Im di sorgente:	2480	Numero di lampade per vano ottico:	1
W di sorgente:	13	Codice ZVEI:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	134.7	Numero di vani ottici:	1
Im in modalità emergenza:	-	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	698	Corrente di spunto (in-rush):	18 A / 250 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	82	Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 21 apparecchi B16A: 34 apparecchi C10A: 35 apparecchi C16A: 57 apparecchi
CRI (minimo):	90	% minima di dimmerazione:	1
Temperatura colore [K]:	4000	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2

## Polare

