

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

Produktkonfiguration: RS85.S1

RS85.S1: Lichtkörper L=411,60 - DALI integriert - Optik Very Wide Flood (Down) - 28W 4132.5lm - 2700K - Weiß/Weiß/Weiß Durchsichtig

**Produktcode**

RS85.S1: Lichtkörper L=411,60 - DALI integriert - Optik Very Wide Flood (Down) - 28W 4132.5lm - 2700K - Weiß/Weiß/Weiß Durchsichtig

Beschreibung

Lichtkörper aus lackiertem stranggepresstem Aluminium, Rahmen und Deckel aus Spritzguss-Thermoplast. Optik Very Wide Flood (80°) in Ausführung Space Opti-Diamond (PMMA) mit weißem (durchsichtig weiß) oder schwarzem (durchsichtig schwarz) Deckel auf der Rückseite. Mit einfarbiger LED (Mid-Power) dimmbarem DALI-Vorschaltgerät 2700K CRI80 als Direktbeleuchtung. Mit der Möglichkeit einer 360° Drehung um die Senkrechte mit mechanischer Drehsperre.

Installation

mit Drehstrom-Stromschiene/DALI oder Decken-/Einbaudose

Farben

Weiß/Weiß/Weiß Durchsichtig (S1)

Gewicht (Kg)

1.33


Montage

Leuchte für innenecke|Stromschienen dali|Dreiphasenstromschienensystem|Deckeneinbauleuchte|Deckenanbauleuchte


Verkabelung

Produkt mit dimmbaren DALI-Komponenten im Lichtkörper.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**


Im System:	4133	Lampencode:	LED
W System:	25	Anzahl Lampen in	1
Im Lichtquelle:	4750	Leuchtengehäuse:	
W Lichtquelle:	25	ZVEI-Code:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	165.3	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Einschaltstrom:	10 A / 220 µs
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 87 (L.O.R.) [%]:		maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 18 Leuchten B16A: 30 Leuchten C10A: 31 Leuchten C16A: 51 Leuchten
CRI (minimum):	80	Minimaler Dimmwert %:	1
Farbtemperatur [K]:	2700	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2

Polardiagramm

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	72	67	63	60	66	62	62	58	67
1.0	77	72	68	65	71	67	67	63	73
1.5	82	79	75	73	77	75	74	70	81
2.0	86	83	80	78	82	79	78	75	87
2.5	88	85	84	82	84	82	81	78	90
3.0	89	87	86	84	86	85	83	81	93
4.0	91	89	88	87	88	87	85	83	95
5.0	91	90	89	88	89	88	86	84	96

Söller-Diagramm



UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 4750 lm bare lamp luminous flux)										
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise			
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		x					y			
2H	2H	10.0	17.3	10.9	17.0	17.8	15.9	10.0	10.1	10.9
	3H	10.7	17.3	17.0	17.0	17.9	15.8	10.5	10.1	10.8
	4H	10.7	17.3	17.0	17.0	17.9	15.7	10.4	10.1	10.7
	6H	10.7	17.3	17.0	17.0	17.9	15.7	10.3	10.0	10.6
	8H	10.7	17.2	17.0	17.0	17.9	15.6	10.2	10.0	10.5
	12H	10.7	17.2	17.0	17.5	17.9	15.6	10.1	10.0	10.5
4H	2H	10.4	17.1	10.8	17.4	17.7	15.9	10.5	10.2	10.8
	3H	10.6	17.1	10.9	17.4	17.8	15.9	10.4	10.3	10.8
	4H	10.6	17.1	17.0	17.5	17.9	15.9	10.3	10.3	10.7
	6H	10.7	17.1	17.1	17.5	17.9	15.8	10.2	10.3	10.6
	8H	10.6	17.0	17.1	17.4	17.9	15.8	10.2	10.2	10.6
	12H	10.6	17.0	17.1	17.4	17.9	15.8	10.1	10.2	10.5
8H	4H	10.5	10.9	17.0	17.3	17.8	15.9	10.3	10.3	10.7
	6H	10.6	10.9	17.1	17.4	17.8	15.9	10.2	10.3	10.6
	8H	10.6	10.9	17.1	17.3	17.8	15.8	10.1	10.3	10.6
	12H	10.6	10.8	17.1	17.3	17.8	15.8	10.1	10.3	10.5
12H	4H	10.5	10.8	17.0	17.3	17.7	15.9	10.2	10.3	10.6
	6H	10.6	10.8	17.0	17.3	17.8	15.8	10.1	10.3	10.6
	8H	10.6	10.8	17.1	17.3	17.8	15.8	10.1	10.3	10.6
Variations with the observer position at spacing:										
S =		1.0H	2.8 / -4.0				3.0 / -4.4			
		1.5H	5.3 / -4.7				5.3 / -5.0			
		2.0H	7.2 / -5.1				7.2 / -5.2			