

Última actualización de la información: Abril 2025

**Configuraciones productos: RT98+RU45+RV06**  
RV06: Placa con led Warm White - Downlight - General Light LO - DALI - L = 896



**Código producto**  
RV06: Placa con led Warm White - Downlight - General Light LO - DALI - L = 896

**Descripción**  
Placa led Warm White con emisión directa (Down). Versión Low Output (LO) para perfiles de luz general para combinar con el apantallamiento ópalo específico (sencillo o en rollo) a pedir por separado. El equipamiento óptico y estructural del módulo permite obtener altos valores de eficiencia del sistema. Sistema de alimentación regulable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido y cables eléctricos sin halógenos.

**Instalación**  
Fácil introducción del módulo en los perfiles con sistema de bloqueo rápido.

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Colores</b> | <b>Peso (Kg)</b> |
| Blanco (01)    | 0.73             |

**Equipo**  
Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre módulos consecutivos. Con alimentación integrada regulable DALI.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



| Datos técnicos  |            |                                      |                                |
|---|------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Im de sistema:  | 1235.0     | CRI:                                 | 90                             |
| W de sistema:   | 12.5       | Temperatura de color [K]:            | 3000                           |
| Im de la fuente:  | 1900       | MacAdam Step:                        | 3                              |
| W de la fuente:   | 11         | Life time (vida útil) LED 1:         | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C) |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):              | 98.8       | Código de lámpara:                   | LED                            |
| Im en modo emergencia:                                      | -          | Número de lámparas por grupo óptico: | 1                              |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: | 0.0        | Código ZVEI:                         | LED                            |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                            | 65         | Número de grupos ópticos:            | 1                              |
| Ángulo de apertura del haz de luz [°]:                      | 97° / 102° | Control:                             | DALI-2                         |