

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2025

Configurazione di prodotto: RU16.01+RV06.01+RU50.38

RU16.01: Modulo lineare Minimal Down - Superficie o Sospensione - per schermo Opale o MPO - L=895 - Bianco

RV06.01: Piastra con Led Warm White - Downlight - General Light LO - DALI - L=896 - 12.5W 1235lm - 3000K - CRI 90 - Bianco

RU50.38: Schermo singolo Opale L=1200 (GL) - Opalino



Codice prodotto

RU16.01: Modulo lineare Minimal Down - Superficie o Sospensione - per schermo Opale o MPO - L=895 - Bianco

Descrizione tecnica

Profilo in estrusione di alluminio versione Minimal (Frameless) per applicazione plafone o sospensione. Predisposizione all'utilizzo dello schermo singolo o rolla (per versioni fila continua) sia Opale che Microprismato (MPO). Versione con predisposizione alla Luce diretta (Down).

Installazione

Applicabile a plafone o sospensione tramite appositi accessori da ordinare separatamente.


Colore

Bianco (01)

Cablaggio

Predisposizione per alloggiamento dei moduli LED e degli schermi previsti dal sistema.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Codice prodotto

RV06.01: Piastra con Led Warm White - Downlight - General Light LO - DALI - L=896 - 12.5W 1235lm - 3000K - CRI 90 - Bianco

Descrizione tecnica

Piastra LED Warm White ad emissione diretta (Down). Versione Low Output (LO) per profili Luce Generale da abbinare all'apposito schermo Opale (singolo o a rolla) da ordinare separatamente. La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di efficienza del sistema. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso e cavi elettrici "Halogen Free".

Installazione

Inserimento facilitato del modulo sui profili con sistema di bloccaggio rapido.

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

0.73

Cablaggio

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata dimmerabile DALI.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Codice accessorio

RU50.38: Schermo singolo Opale L=1200 (GL) - Opalino

Descrizione tecnica

Schermo singolo Opale flessibile per composizione L=1200 - ottica General Light -

Installazione

ad incastro tramite apposite molle presenti sul profilo

Colore

Opalino (38)

Note

Versione TPa disponibile su richiesta, contattare iGuzzini per maggiori informazioni.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

Dati tecnici

Im di sistema:	1235	Rg (Gamut Index):	96
W di sistema:	12.5	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	1900	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	11	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	98.8	Codice lampada:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	65	Codice ZVEI:	LED
CRI (minimo):	90	Numero di vani ottici:	1
Rf (Colour Fidelity Index):	90	Control:	DALI-2

Polare

