

Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: RU00+RU45+RV11

RV11: Placa con led Neutral White - Downlight - General Light LO - DALI - L = 1196

**Código producto**

RV11: Placa con led Neutral White - Downlight - General Light LO - DALI - L = 1196

Descripción

Placa led Neutral White con emisión directa (Down). Versión Low Output (LO) para perfiles de luz general para combinar con el apantallamiento ópalo específico (sencillo o en rollo) a pedir por separado. El equipamiento óptico y estructural del módulo permite obtener altos valores de eficiencia del sistema. Sistema de alimentación regulable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido y cables eléctricos sin halógenos.

Instalación

Fácil introducción del módulo en los perfiles con sistema de bloqueo rápido.

Colores

Blanco (01)

Peso (Kg)

0.83

Equipo

Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre módulos consecutivos. Con alimentación integrada regulable DALI.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**

| | | | |
|---|------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Im de sistema: | 2047.5 | CRI: | 80 |
| W de sistema: | 16.3 | Temperatura de color [K]: | 4000 |
| Im de la fuente: | 3150 | MacAdam Step: | 3 |
| W de la fuente: | 14 | Life time (vida útil) LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C) |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): | 125.61 | Código de lámpara: | LED |
| Im en modo emergencia: | - | Número de lámparas por grupo óptico: | 1 |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: | 0.0 | Código ZVEI: | LED |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 65 | Número de grupos ópticos: | 1 |
| Ángulo de apertura del haz de luz [°]: | 97° / 102° | Control: | DALI-2 |