

Última actualización de la información: Mayo 2025

Configuraciones productos: RU02.01+RV11.01+RU51.38

RU02.01: Módulo lineal - empotrable Frame Down - para apantallamiento ópalo o MPO - L = 2384 - Blanco
RV11.01: Placa con led Neutral White - Downlight - General Light LO - DALI - L = 1196 - 16.3W 2047.5lm - 4000K - Blanco
RU51.38: Apantallamiento sencillo ópalo L = 2400 (GL) - Opalino



Código producto

RU02.01: Módulo lineal - empotrable Frame Down - para apantallamiento ópalo o MPO - L = 2384 - Blanco

Descripción

Perfil de aluminio extruido versión empotrable Frame con marco de tope. Preparado para utilizar el apantallamiento sencillo o en rollo (para versiones de fila continua) tanto ópalo como microprismado (MPO).

Instalación

Aplicación empotrable utilizando los soportes específicos integrados en el perfil.


Colores

Blanco (01)

Equipo

Preinstalación para los módulos LED previstos por el sistema.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Código producto

RV11.01: Placa con led Neutral White - Downlight - General Light LO - DALI - L = 1196 - 16.3W 2047.5lm - 4000K - Blanco

Descripción

Placa led Neutral White con emisión directa (Down). Versión Low Output (LO) para perfiles de luz general para combinar con el apantallamiento ópalo específico (sencillo o en rollo) a pedir por separado. El equipamiento óptico y estructural del módulo permite obtener altos valores de eficiencia del sistema. Sistema de alimentación regulable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido y cables eléctricos sin halógenos.

Instalación

Fácil introducción del módulo en los perfiles con sistema de bloqueo rápido.

Colores

Blanco (01)

Peso (Kg)

0.83

Equipo

Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre módulos consecutivos. Con alimentación integrada regulable DALI.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Código accesorio

RU51.38: Apantallamiento sencillo ópalo L = 2400 (GL) - Opalino

Descripción

Apantallamiento sencillo ópalo flexible para composición L = 2400 - óptica General Light -

Instalación

empotrable mediante muelles específicos presentes en el perfil

Colores

Opalino (38)

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

Datos técnicos

Im de sistema:	4147	Rg (Gamut Index):	95
W de sistema:	32.9	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	6380	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	29	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	126	Código de lámpara:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	65	Código ZVEI:	LED
CRI (mínimo):	80	Número de grupos ópticos:	1
Rf (Colour Fidelity Index):	83	Control:	DALI-2

Polar

