

Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

#### Configuration du produit: RU05.01+RV20.01+RU52.38

RU05.01: Module linéaire - encastré Frame Down - pour écran Opale ou MPO - L=3576 - Blanc

RV20.01: Plaque LED Neutral White - Downlight - General Light LO - DALI - L=3588 - 47.7W 5265lm - 4000K - CRI 90 - Blanc

RU52.38: Écran simple Opale L=3600 (GL) - Opalin



#### Référence produit

RU05.01: Module linéaire - encastré Frame Down - pour écran Opale ou MPO - L=3576 - Blanc

#### Description technique

Profil en aluminium extrudé version encastré Frame avec collerette de butée. Prévu pour l'utilisation de l'écran simple ou à support (pour versions ligne continue), Opale ou Micro-prismatique (MPO).

#### Installation

A encastrer à l'aide des étriers intégrés au profil.

#### Coloris

Blanc (01)

#### Câblage

Conçu pour loger les modules LED prévus par le système.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



#### Référence produit

RV20.01: Plaque LED Neutral White - Downlight - General Light LO - DALI - L=3588 - 47.7W 5265lm - 4000K - CRI 90 - Blanc

#### Description technique

Plaque LED Neutral White à émission directe (Down). Version Low Output (LO) pour profils Éclairage général à combiner à l'écran Opale (simple ou à support) à commander séparément. L'équipement optique et structurel du module permet d'obtenir de hautes valeurs d'efficacité du système. Système d'alimentation gradable DALI intégré à l'appareil. Dissipateur en aluminium extrudé et câbles électriques « Halogen Free ».

#### Installation

Insertion facilitée du module sur les profils avec système de blocage rapide.

#### Coloris

Blanc (01)

#### Poids (Kg)

2.39

#### Câblage

Raccordement par borniers à attache rapide pour branchement simplifié entre les modules consécutifs. Alimentation intégrée gradable DALI.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



#### Référence accessoire

RU52.38: Écran simple Opale L=3600 (GL) - Opalin

#### Description technique

Écran simple Opale flexible pour composition L=3600 - optique General Light -

#### Installation

encastrable au moyen de ressorts intégrés au profil

#### Coloris

Opalin (38)

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

### Données techniques

Im du système:	5265	Rg (Gamut Index):	95
W du système:	47.7	Température de couleur [K]:	4000
Im source:	8100	MacAdam Step:	3
W source:	43	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	110.4	Code Lampe:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	65	Code ZVEI:	LED
IRC (minimum):	90	Nombre de groupes optiques:	1
Rf (Colour Fidelity Index):	88	Control:	DALI-2

### Polaire

