

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: RU18+RU45+RV22

RV22: Piastra con Up/Down - General Light LO - DALI - L=1196

**Codice prodotto**

RV22: Piastra con Up/Down - General Light LO - DALI - L=1196

Descrizione tecnica

Piastra LED 3500K ad emissione diretta (Down) e indiretta (Up). Versione Low Output (LO) per profili Luce Generale da abbinare all'apposito schermo Opale (singolo o a rolla) da ordinare separatamente. La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di efficienza del sistema. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso e cavi elettrici "Halogen Free". Per la luce indiretta (Up) forniamo una piastra di appoggio in alluminio estruso verniciata bianca per una maggiore riflettanza.

Installazione

Inserimento facilitato del modulo sui profili con sistema di bloccaggio rapido.

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

1.3

Cablaggio

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata dimmerabile DALI.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	3427.2	Indice di resa cromatica:	80
W di sistema:	27.0	Temperatura colore [K]:	3500
Im di sorgente:	5040	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	24	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	126.93	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	1478.84	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	68	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	96° / 102°	Control:	DALI-2