

Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

**Configuration du produit: RU06.01+RV37.01+RU58.38**

RU06.01: Module linéaire - encastré Minimal Down - pour écran Opale ou MPO - L=597 - Blanc

RV37.01: Plaque LED - Downlight UGR<19 - DALI - L=598 - 4.7W 416lm - 3500K - CRI 90 - Blanc

RU58.38: Écran simple Micro-prismatique L=1200 (UGR) - Opalin

**Référence produit**

RU06.01: Module linéaire - encastré Minimal Down - pour écran Opale ou MPO - L=597 - Blanc

**Description technique**

Profil en aluminium extrudé version encastré Minimal (sans collerette) à fleur de plafond. Prévu pour l'utilisation de l'écran simple ou à support (pour versions ligne continue), Opale ou Micro-prismatique (MPO).

**Installation**

À encastrer.

**Coloris**

Aluminium (12)

**Câblage**

Conçu pour loger les modules LED prévus par le système.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

**Référence produit**

RV37.01: Plaque LED - Downlight UGR<19 - DALI - L=598 - 4.7W 416lm - 3500K - CRI 90 - Blanc

**Description technique**

Plaque LED 3500K à émission directe (Down). Version UGR<19 à luminance contrôlée ( $L \leq 3000 \text{cd/m}^2$ ) indiquée pour espaces équipés d'écrans d'ordinateur. À combiner à l'écran Micro-prismatique (simple ou à support) à commander séparément. L'équipement optique et structurel du module permet d'obtenir de hautes valeurs d'efficacité du système. Système d'alimentation gradable DALI intégré à l'appareil. Dissipateur en aluminium extrudé et câbles électriques « Halogen Free ».

**Installation**

Installation du module sur les profils facilitée par un système de blocage rapide.

**Coloris**

Blanc (01)

**Câblage**

Raccordement par borniers à attache rapide pour branchement simplifié entre les modules consécutifs. Alimentation intégrée gradable DALI.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



IP20

**Référence accessoire**

RU58.38: Écran simple Micro-prismatique L=1200 (UGR) - Opalin

**Description technique**

Écran simple Micro-prismatique flexible pour composition L=1200 - optique UGR<19 -

**Installation**

encastrable au moyen de ressorts intégrés au profil

**Coloris**

Opalin (38)

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

### Données techniques

Im du système:	416	MacAdam Step:	3
W du système:	4.7	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im source:	650	Code Lampe:	LED
W source:	3.5	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	88.5	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	64	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
IRC (minimum):	90	% minimum de gradation:	1
Rf (Colour Fidelity Index):	89	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel
Rg (Gamut Index):	95	Control:	DALI-2
Température de couleur [K]:	3500		

### Polaire

