

Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

#### Configuration du produit: RU16.01+RV39.01+RU58.38

RU16.01: Module linéaire Minimal Down - Surface ou suspension - pour écran Opale ou MPO - L=895 - Blanc

RV39.01: Plaque LED Warm White - Downlight - UGR<19 - DALI - L=896 - 6.6W 723.2lm - 3000K - Blanc

RU58.38: Écran simple Micro-prismatique L=1200 (UGR) - Opalin



#### Référence produit

RU16.01: Module linéaire Minimal Down - Surface ou suspension - pour écran Opale ou MPO - L=895 - Blanc

#### Description technique

Profil en aluminium extrudé version Minimal (sans collerette) pour application sur plafond ou suspension. Prévu pour l'utilisation de l'écran simple ou à support (pour versions ligne continue), Opale ou Micro-prismatique (MPO). Version prévue pour lumière directe (Down).

#### Installation

À appliquer sur plafond ou en suspension à l'aide d'accessoires à commander séparément.


#### Coloris

Blanc (01)

#### Câblage

Conçu pour loger les modules LED et les écrans prévus par le système.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



#### Référence produit

RV39.01: Plaque LED Warm White - Downlight - UGR<19 - DALI - L=896 - 6.6W 723.2lm - 3000K - Blanc

#### Description technique

Plaque LED Warm White à émission directe (Down). Version UGR<19 à luminance contrôlée ( $L \leq 3000 \text{cd/m}^2$ ) indiquée pour espaces équipés d'écrans d'ordinateur. À combiner à l'écran Micro-prismatique (simple ou à support) à commander séparément.

L'équipement optique et structurel du module permet d'obtenir de hautes valeurs d'efficacité du système. Système d'alimentation gradable DALI intégré à l'appareil. Dissipateur en aluminium extrudé et câbles électriques « Halogen Free ».

#### Installation

Installation du module sur les profils facilitée par un système de blocage rapide.

#### Coloris

Blanc (01)

#### Câblage

Raccordement par borniers à attache rapide pour branchement simplifié entre les modules consécutifs. Alimentation intégrée gradable DALI.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



#### Référence accessoire

RU58.38: Écran simple Micro-prismatique L=1200 (UGR) - Opalin

#### Description technique

Écran simple Micro-prismatique flexible pour composition L=1200 - optique UGR<19 -

#### Installation

encastrable au moyen de ressorts intégrés au profil

#### Coloris

Opalin (38)

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

### Données techniques

Im du système:	723	MacAdam Step:	3
W du système:	6.6	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im source:	1130	Code Lampe:	LED
W source:	5.2	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	109.6	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	64	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
IRC (minimum):	80	% minimum de gradation:	1
Rf (Colour Fidelity Index):	85	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel
Rg (Gamut Index):	95	Control:	DALI-2
Température de couleur [K]:	3000		

### Polaire

