


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2025

**Configurazione di prodotto: RU16.01+RV42.01+RU58.38**

RU16.01: Modulo lineare Minimal Down - Superficie o Sospensione - per schermo Opale o MPO - L=895 - Bianco

RV42.01: Piastra con Led Warm White - Downlight - UGR<19 - DALI - L=896 - 6.6W 601.6lm - 3000K - CRI 90 - Bianco

RU58.38: Schermo singolo Microprismato L=1200 (UGR) - Opalino


**Codice prodotto**

RU16.01: Modulo lineare Minimal Down - Superficie o Sospensione - per schermo Opale o MPO - L=895 - Bianco

**Descrizione tecnica**

Profilo in estrusione di alluminio versione Minimal (Frameless) per applicazione plafone o sospensione. Predisposizione all'utilizzo dello schermo singolo o rolla (per versioni fila continua) sia Opale che Microprismato (MPO). Versione con predisposizione alla Luce diretta (Down).

**Installazione**

Applicabile a plafone o sospensione tramite appositi accessori da ordinare separatamente.


**Colore**

Bianco (01)

**Cablaggio**

Predisposizione per alloggiamento dei moduli LED e degli schermi previsti dal sistema.

Soddisfa EN60598-1 e relative note


**Codice prodotto**

RV42.01: Piastra con Led Warm White - Downlight - UGR<19 - DALI - L=896 - 6.6W 601.6lm - 3000K - CRI 90 - Bianco

**Descrizione tecnica**

Piastra LED Warm White ad emissione diretta (Down). Versione con UGR<19 a luminanza controllata ( $L \leq 3000 \text{cd/m}^2$ ) adatto ad ambienti con videotermini. Da abbinare all'apposito schermo Microprismato (singolo o a rolla) da ordinare separatamente. La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di efficienza del sistema. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso e cavi elettrici "Halogen Free".

**Installazione**

Inserimento del modulo sui profili facilitato da sistema di bloccaggio rapido.

**Colore**

Bianco (01)

**Cablaggio**

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata dimmerabile DALI.

Soddisfa EN60598-1 e relative note


**Codice accessorio**

RU58.38: Schermo singolo Microprismato L=1200 (UGR) - Opalino

**Descrizione tecnica**

Schermo singolo Microprismato flessibile per composizione L=1200 - ottica UGR<19 -

**Installazione**

ad incastro tramite apposite molle presenti sul profilo

**Colore**

Opalino (38)

Soddisfa EN60598-1 e relative note

#### Dati tecnici

Im di sistema:	602	MacAdam Step:	3
W di sistema:	6.6	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	940	Codice lampada:	LED
W di sorgente:	5.2	Numero di lampade per vano ottico:	1
Efficienza luminosa (Im/W, dati di sistema):	91.2	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	64	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
CRI (minimo):	90	% minima di dimmerazione:	1
Rf (Colour Fidelity Index):	90	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
Rg (Gamut Index):	96	Control:	DALI-2
Temperatura colore [K]:	3000		

#### Polare

