

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2025

Configurazione di prodotto: RU18.01+RV46.01+RU58.38

RU18.01: Modulo lineare Minimal Up/Down - Superficie o Sospensione - per schermo Opale o MPO - L=1192 - Bianco

RV46.01: Piastra con Downlight - UGR<19 - DALI - L=1196 - 8.5W 960lm - 3500K - Bianco

RU58.38: Schermo singolo Microprismato L=1200 (UGR) - Opalino



Codice prodotto

RU18.01: Modulo lineare Minimal Up/Down - Superficie o Sospensione - per schermo Opale o MPO - L=1192 - Bianco

Descrizione tecnica

Profilo in estrusione di alluminio versione Minimal (Frameless) per applicazione plafone o sospensione. Predisposizione all'utilizzo dello schermo singolo o rolla (per versioni fila continua) sia Opale che Microprismato (MPO). Versione con predisposizione alla Luce diretta (Down) o Luce diretta/indiretta (Up/Down).

Installazione

Applicabile a plafone o sospensione tramite appositi accessori da ordinare separatamente.

Colore

Bianco (01)


Peso (Kg)

1.93

Cablaggio

Predisposizione per alloggiamento dei moduli LED e degli schermi previsti dal sistema.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Codice prodotto

RV46.01: Piastra con Downlight - UGR<19 - DALI - L=1196 - 8.5W 960lm - 3500K - Bianco

Descrizione tecnica

Piastra LED 3500K ad emissione diretta (Down). Versione con UGR<19 a luminanza controllata ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$) adatto ad ambienti con videotermini. Da abbinare all'apposito schermo Microprismato (singolo o a rolla) da ordinare separatamente. La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di efficienza del sistema. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso e cavi elettrici "Halogen Free".

Installazione

Inserimento del modulo sui profili facilitato da sistema di bloccaggio rapido.

Colore

Bianco (01)

Cablaggio

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata dimmerabile DALI.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Codice accessorio

RU58.38: Schermo singolo Microprismato L=1200 (UGR) - Opalino

Descrizione tecnica

Schermo singolo Microprismato flessibile per composizione L=1200 - ottica UGR<19 -

Installazione

ad incastro tramite apposite molle presenti sul profilo

Colore

Opalino (38)

Soddisfa EN60598-1 e relative note

Dati tecnici

Im di sistema:	960	Rg (Gamut Index):	94
W di sistema:	8.5	Temperatura colore [K]:	3500
Im di sorgente:	1500	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	7	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	112.9	Codice lampada:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	64	Codice ZVEI:	LED
CRI (minimo):	80	Numero di vani ottici:	1
Rf (Colour Fidelity Index):	84	Control:	DALI-2

Polare

