

Última actualización de la información: Mayo 2025

### Configuraciones productos: RU23.01+RV55.01+RU60.38

RU23.01: Módulo lineal Minimal Up/Down - Superficie o suspensión - para apantallamiento ópalo o MPO - L = 3576 - Blanco

RV55.01: Placa con led - Downlight - UGR<19 - DALI - L = 3588 - 23.9W 2489.6lm - 3500K - CRI 90 - Blanco

RU60.38: Apantallamiento sencillo microprismado L = 3600 (UGR) - Opalino



### Código producto

RU23.01: Módulo lineal Minimal Up/Down - Superficie o suspensión - para apantallamiento ópalo o MPO - L = 3576 - Blanco

### Descripción

Perfil de aluminio extruido versión Minimal (Frameless) para aplicación en pared o suspensión. Preparado para utilizar el apantallamiento sencillo o en rollo (para versiones de fila continua) tanto ópalo como microprismado (MPO). Versión con preinstalación para luz directa (Down) o luz directa/indirecta (Up/Down).

### Instalación

Aplicable en pared o suspensión mediante accesorios específicos a pedir por separado.

### Colores

Blanco (01)

### Equipo

Preinstalación para alojamiento de los módulos LED y de los apantallamientos previstos por el sistema.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



### Código producto

RV55.01: Placa con led - Downlight - UGR<19 - DALI - L = 3588 - 23.9W 2489.6lm - 3500K - CRI 90 - Blanco

### Descripción

Placa led 3500K con emisión directa (Down). Versión con UGR <19 de luminancia controlada ( $L \leq 3000 \text{cd/m}^2$ ) adecuado para ambientes con videoterminales. Se ha de combinar con el apantallamiento específico Microprismado (sencillo o de rollo) a pedir por separado. El equipamiento óptico y estructural del módulo permite obtener altos valores de eficiencia del sistema. Sistema de alimentación regulable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido y cables eléctricos sin halógenos.

### Instalación

Fácil introducción del módulo en los perfiles con sistema de bloqueo rápido.

### Colores

Blanco (01)

### Equipo

Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre módulos consecutivos. Con alimentación integrada regulable DALI.

### Notas

Atención: el módulo luminoso de longitud triple se adapta tanto a los perfiles iniciales -L 3594- para aplicaciones por separado (stand-alone) como a los perfiles intermedios -L 3594- para aplicaciones en fila continua.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



### Código accesorio

RU60.38: Apantallamiento sencillo microprismado L = 3600 (UGR) - Opalino

### Descripción

Apantallamiento sencillo microprismado flexible para composición L = 3600 - óptica UGR < 19 -

### Instalación

empotrable mediante muelles específicos presentes en el perfil

### Colores

Opalino (38)

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

#### Datos técnicos

Im de sistema:	2490	Rg (Gamut Index):	95
W de sistema:	23.9	Temperatura de color [K]:	3500
Im de la fuente:	3890	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	21	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	104.2	Código de lámpara:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	64	Código ZVEI:	LED
CRI (mínimo):	90	Número de grupos ópticos:	1
Rf (Colour Fidelity Index):	89	Control:	DALI-2

#### Polar

